Nimag Rectangular de alumino en 3 tamaños. Potencias 30W, 36W y 40W flujo real de 3.300lm, 3.960lm y 4.840lm respectivamente. Tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K y 4000K y CRI>80. Disponible en blanco satinado. Con una eficiencia lumínica de 110lm/W.



	Instalación	A	B	C
NIMAG 30	Superficie	300	600	40
NIMAG 36	Superficie	300	900	40
NIMAG 40	Superficie	300	1200	40

Medidas en mm

Certificaciones

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP44
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Acabados	Satinado ○ Blanco

Características luminotécnicas

Potencia	30W, 36W, 40W
Flujo lumínico	3300lm – 3960lm – 4000lm
Eficiencia lumínica	Desde 100lm/W hasta 110lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	120°
Temperatura de color	CCT 2700K–3200K–4000K
CRI	>80
UGR	>22
Vida útil	30.000h
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	30W = 700mA, 36W = 850mA, 40W = 1000mA

Fotometrías

— C180 – C360
— C0 – C180
— C90 – C270

cd/klm n=100%

Wide 120° 30W



Wide 120° 36W



Wide 120° 40W