


Pixe Redonda, baliza funcional de dimensiones reducidas en aluminio, difusor en vidrio de alta resistencia, IP65 y rotación flexible en horizontal y vertical para direccionar el haz de luz allá donde lo necesites. Disponible en 4 tamaños. Potencias 3W, 5W, 10W y 20W y flujo real desde 330lm, 550lm, 1.100lm y 1900lm respectivamente. Disponible en acabado de color negro. Preparada para instalación con piqueta en suelos de tierra y con lira atornillada en suelos firmes. Con una eficiencia lumínica de 110lm/W.



	Instalación	A	B	C
Pixe Redonda 3W	Piqueta	73	247	Ø44
Pixe Redonda 5W	Piqueta	82	249	Ø62
Pixe Redonda 10W	Piqueta	81	285	Ø95
Pixe Redonda 20W	Piqueta	90	365	Ø130

Medidas en mm

Certificaciones

5 Años Garantía	IP 65	CRI >90	IK 06	CE	RoHS	Driver interno
-----------------------	----------	------------	----------	----	------	-------------------

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP65
Grado de resistencia	IK06
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio
Acabados	● Negro

Características luminotécnicas


Potencia	3W, 5W, 10W, 20W
Flujo lumínico	95-110lm/W
Eficiencia lumínica	330lm, 550lm, 1100lm, 1900lm
Angulo apertura (ópticas)	24°
Temperatura de color	3000K
CRI	>90
Vida útil	30.000h
Temperatura de funcionamiento	
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	3W = 300mA / 5W = 220mA / 10W = 250mA / 20W = 300mA

Fotometrías


— C0 – C180
— C30 – C210
— C60 – C240
— C90 – C270

cd/klm n=100%


Pixe Redonda 24° 3W



Pixe Redonda 24° 5W



Pixe Redonda 24° 10W



Pixe Redonda 24° 20W

