


# Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros






## APLICACIONES

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros al suelo
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

## PROPIEDADES

- Serie de fabricación 2016
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Red para el revocado premontada
- Codo de descarga enchufable
- Codo de descarga ajustable 2 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo
- Descarga total ajustable en 4 litros sin accesorios
- Mecanismo de descarga con regulador ajustable
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Presión dinámica | 0.1–10 bar |
| Temperatura del agua máx. | 25 °C |
| Volumen de descarga, ajuste de fábrica | 6 / 3 l |
| Descarga total, rango de ajuste | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Descarga parcial, rango de ajuste | 2–4 l |
| Material | Plástico |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Codo de descarga con envolvente protector
- Tapón de protección
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

| N.º de art. | B cm | H cm | T cm |
|---|---|---|---|
| **109.790.00.1** | 41 | 62.5 | 8 |