



# Mecanismo de descarga Geberit serie 290 d40, doble descarga



## APLICACIONES

- Para cisternas cerámicas con un taladro de  $\varnothing$  40 mm
- Para agua potable
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado

## PROPIEDADES

- Doble descarga
- Altura ajustable

- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero de altura ajustable
- Con fijación de la tapa de la cisterna
- Adecuado para cestas para mecanismo de descarga serie 280
- Adecuado para cestas para mecanismo de descarga serie 250 (Twico 1)

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Temperatura del agua máx.         | 25 °C   |
| Descarga total, rango de ajuste   | 4-9 l   |
| Descarga parcial, rango de ajuste | 2-4,5 l |
| Fuerza de accionamiento           | 18 N    |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Material de fijación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenaje | $\leq 40$ °C |
|---------------------------|--------------|

| N.º de art.  | Color / superficie | H cm |
|--------------|--------------------|------|
| 282.302.21.2 | Cromado brillante  | 32   |