Ramon Soler®

Blautherm, termostático de ducha cromado

Referencia:	**943402S**	Codigo SAP:	**94D302071**
Serie:	BLAUTHERM		
Clasificacion:	BLAUTHERM	Certificacion:	NF IS E1 C2 A2 U3
Subclasificacion:	DUCHA		
Acabado:	CROMO		




Caracteristicas tecnicas

- Certificación CSTB con ECAU
- Cartucho Termostático ø34.
- Montura ceramica G1/2 de 180º.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38º.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111, NF 077 documento técnico nº4 y EN 248.

Composicion y recambios



- Volante Tem.: 9351 (251376)
- Volante caudal: 9360 (251385)
- Anillo limitador de caudal: ALC5 (AAZ302635)
- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Cartucho termostático: 1701T (261919)
- Montura: 1700C1/2 (184308)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Floron + excentrica : 1326NF (AAZ302187)
- Racord de ducha : RD09M (AAZ302194)
- Asiento : AGTI02 (AAZ302211)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Tapa del volante : 3761 (201129)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Blautherm, thermostatic shower mixer chromed

Reference:	**943402S**	SAP code:	**94D302071**
Serie:	BLAUTHERM		
Classification:	BLAUTHERM	Certification:	NF IS E1 C2 A2 U3
Subclassification:	SHOWER		
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Certication CSTB with ECAU.
- Thermostatic cartridge Ø34.
- Ceramic headwork G1/2 of 180º.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38ºC.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111, NF 077 technical document nº4 and EN 248.



Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 9351 (251376)
- Handle wheel flow: 9360 (251385)
- Flow limiter ring: ALC5 (AAZ302635)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Thermostatic cartridge: 1701T (261919)
- Headwork: 1700C1/2 (184308)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Shower connector: RD09M (AAZ302194)
- Seat: AGTI02 (AAZ302211)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Handle wheel cover: 3761 (201129)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Blautherm, termostatique de douche chromé

Référence:	**943402S**	Code SAP:	**94D302071**
Série:	BLAUTHERM		
Classification:	BLAUTHERM	Certification:	NF IS E1 C2 A2 U3
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche Thermostatique ø34.
- Tête céramique G1/2 de 180º.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38º.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111, NF 077 document technique nº4 et EN 248.

Composition et pièces de rechange



- Croisillon de température: 9351 (251376)
- Croisillon de débit: 9360 (251385)
- Bagne limiteur de débit: ALC5 (AAZ302635)
- Bagne limiteur de température: ALT5 (261920)
- Cartouche thermostatique: 1701T (261919)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Raccord de douche: RD09M (AAZ302194)
- Siège: AGTI02 (AAZ302211)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Enjoliveur du croisillon: 3761 (201129)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

BLAUTHERM Thermostat Brausebatterie chrom

Referenz:	**943402S**	SAP code:	**94D302071**
Serie:	BLAUTHERM		
Klassifizierung:	BLAUTHERM	Zertifizierung:	NF IS E1 C2 A2 U3
Unterklassifizierung:	BRAUSBATTERIE		
Beendet:	CHROM		




Technische eigenschaften

- CSTB mit ECAU Zertifizierung.
- Thermostat-Kartusche ø34.
- Ventileinsatz keramisch G1/2 180º.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Minimum durchflussvolum von 10 liters für Warmwasserboiler und minimum Potenz von 18 Kw.
- Schnell Reaktion, weniger als 1 Sekunde auf Temperatur- und Durchflussänderung.
- Thermostat-Kartusche mit Hotblock Sicherheitssysteme um Verbrennungen zu vermeiden.
- Termostop-System mit Temperatursperre bei 38ºC.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 1111, NF 077 Fachdokument nº4 y EN 248.



Zusammensetzung und ersatzteile

- Griff temperatur: 9351 (251376)
- Griff durchfluss: 9360 (251385)
- Durchfluss Begrenzungring: ALC5 (AAZ302635)
- Temperatur Begrenzungring: ALT5 (261920)
- Thermostatkartusche: 1701T (261919)
- Keramikoberteil: 1700C1/2 (184308)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NF (AAZ302187)
- Stutzen für Brausbatterie: RD09M (AAZ302194)
- Sitz: AGTI02 (AAZ302211)
- Sitzenmutter: T3/4 (160220)
- Griff-Index: 3761 (201129)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net