Ramon Soler®

Alexia níquel cepillado, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica

Referencia: **361801SNC** Codigo SAP: **36C302297**

Serie: ALEXIA

Clasificacion: BAÑO

Subclasificacion: BAÑERA Y DUCHA

Acabado: NIQUEL CEPILLADO




Caracteristicas tecnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios



- Manecilla : 3600N-35NC (36Z303031)
- Distintivo : DT1-NCN (AAZ303181)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NC (AAZ303178)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Placa embellecedora : KX1NC (AAZ303089)
- Cuerpo empotrado : XX1801NC (AAZ303105)
- Camisa empotrado: CEMP3503NC (AAZ304524)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Alexia brushed nickel, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate

Reference:	**361801SNC**	SAP code:	**36C302297**
Serie:	ALEXIA		
Classification:	BATH		
Subclassification:	BATH AND SHOWER		
Finish:	BRUSHED NICKEL		



Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 26 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3600N-35NC (36Z303031)
- Index: DT1-NCN (AAZ303181)
- Cartridge nut cover: 4980NC (AAZ303178)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35100 (252204)
- Wall plate: KX1NC (AAZ303089)
- Concealed body: XX1801NC (AAZ303105)
- Concealed shirt: CEMP3503NC (AAZ304524)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Alexia nickel brossé, monocommande de douche encastré 1 voie avec plaque métallique

Référence:	**361801SNC**	Code SAP:	**36C302297**
Série:	ALEXIA		
Classification:	SALLE DE BAIN		
Sous-classification:	BAIGNOIRE ET DOUCHE		
Fini:	NICKEL BROSSÉ		



Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 26 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-35NC (36Z303031)
- Index: DT1-NCN (AAZ303181)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NC (AAZ303178)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Plaque enjoliveur: KX1NC (AAZ303089)
- Corp encastré: XX1801NC (AAZ303105)
- : CEMP3503NC (AAZ304524)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

ALEXIA Unterputz-Einhebelmischer 1 Weg, Metall-Zierblende, nickel gebrüstet

Referenz:	**361801SNC**	SAP code:	**36C302297**
Serie:	ALEXIA		
Klassifizierung:	BADEZIMMER		
Unterklassifizierung:	WANNENFÜLL UND BRAUSBATTERIE		
Beendet:	GEBÜRSTETE NICKEL		




Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrenungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile



- Hebel: 3600N-35NC (36Z303031)
- Merkmal: DT1-NCN (AAZ303181)
- Kartuschenringblende: 4980NC (AAZ303178)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende : KX1NC (AAZ303089)
- Unterputzteinbaukörper: XX1801NC (AAZ303105)
- : CEMP3503NC (AAZ304524)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net