Ramon Soler®

Alexia níquel cepillado, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha

Referencia: **363901DNC** Codigo SAP: **36C302666**

Serie: ALEXIA

Clasificacion: BAÑO

Subclasificacion: BAÑERA

Acabado: NIQUEL CEPILLADO




Caracteristicas tecnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vias con cierre
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38º.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferias frias-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.



Composicion y recambios

- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Volante Tem.: 3651INC (36Z303048)
- Volante caudal: 3659INC (36Z303062)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho termostático: 1701T (261919)
- Distribuidor : 4001 (251412)
- Racord de ducha : RD04M (224934)
- Floron + excentrica : 1326NC (AAZ303194)
- Asiento : AGTI (300259)
- Tuerca de asiento : T3/4TNC (AAZ303197)
- Ducha de mano : 3714NC (99Z302329)
- Soporte de ducha : 372602NC (99Z302671)
- Flexo de ducha : 2475CNC (99Z302327)
- Tapa del volante : 3761NC (AAZ303051)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Alexia brushed nickel, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set

Reference: **363901DNC** SAP code: **36C302666**

Serie: ALEXIA

Classification: BATH

Subclassification: BATHTUB

Finish: BRUSHED NICKEL




Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38ºC.
- Cooltouch system that mantains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts



- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Handle wheel temperature: 3651INC (36Z303048)
- Handle wheel flow: 3659INC (36Z303062)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Thermostatic cartridge: 1701T (261919)
- Ceramic diverter: 4001 (251412)
- Shower connector: RD04M (224934)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NC (AAZ303194)
- Seat: AGTI (300259)
- Screw seat: T3/4TNC (AAZ303197)
- Hand shower: 3714NC (99Z302329)
- Shower support: 372602NC (99Z302671)
- Shower flexible hose: 2475CNC (99Z302327)
- Handle wheel cover: 3761NC (AAZ303051)
- Check valve: ARD15 (181680)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Alexia nickel brossé, thermostatique de bain-douche sortie cascade avec équipement de douche

Référence: **363901DNC** Code SAP: **36C302666**

Série: ALEXIA

Classification: BAIN

Sous-classification: BAIGNOIRE

Fini: NICKEL BROSSÉ




Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38º.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange



- Bagne limiteur de température: ALT5 (261920)
- Croisillon de température: 3651INC (36Z303048)
- Croisillon de débit: 3659INC (36Z303062)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche thermostatique: 1701T (261919)
- Distributeur: 4001 (251412)
- Raccord de douche: RD04M (224934)
- Rosace + Excentrique: 1326NC (AAZ303194)
- Siège: AGTI (300259)
- Écrou siège: T3/4TNC (AAZ303197)
- Douchette à main: 3714NC (99Z302329)
- Support de douche: 372602NC (99Z302671)
- Flexible de douche: 2475CNC (99Z302327)
- Enjoliveur du croisillon: 3761NC (AAZ303051)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

ALEXIA Thermostat Wannenfüll- und Brausebatterie mit Schwallauslauf nickel gebrüstet mit Brauseset

Referenz:	**363901DNC**	SAP code:	**36C302666**
Serie:	ALEXIA		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	WANNENFÜLL		
Beendet:	GEBÜRSTETE NICKEL		




Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche ø34.
- 2-Wege-Umsteller mit Stop.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min ausgang Wannenfüll und 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Minimum durchflussvolum von 10 liters für Warmwasserboiler und minimum Potenz von 18 Kw.
- Schnell Reaktion, weniger als 1 Sekunde auf Temperatur- und Durchflussänderung.
- Thermostat-Kartusche mit Hotblock Sicherheitssysteme um Verbrennungen zu vermeiden.
- Termostop-System mit Temperatursperre bei 38ºC.
- Der Cooltouch Systeme haltet die Thermostatarmaturen unter eine angenehme Temperatur.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 1111 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile



- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)
- Griff Temperatur: 3651INC (36Z303048)
- Griff Durchfluss: 3659INC (36Z303062)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Thermostatkartusche: 1701T (261919)
- Umsteller 2/3 Wege: 4001 (251412)
- Brauseschlauchanschluss: RD04M (224934)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NC (AAZ303194)
- Befestigungssitz: AGTI (300259)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4TNC (AAZ303197)
- Handbrause: 3714NC (99Z302329)
- Brausehalter: 372602NC (99Z302671)
- Brauseschlauch: 2475CNC (99Z302327)
- Griff-Abdeckkappe: 3761NC (AAZ303051)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net