Ramon Soler®

Solestop, ducha empotrada temporizada de un agua con florón Ø147mm, cromado

Referencia: **745503** Codigo SAP: **74D303252**

Serie:

Clasificacion: ELECTRONICOS Y TEMPORIZADOS

Subclasificacion: DUCHA

Acabado: CROMO



Caracteristicas tecnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.


Observaciones

Cartucho temporizado de M26X1,5

Regulación predeterminada, según norma:
- Caudal a 3 bar: ±9 L/min.
- Tiempo: ±22 seg.
- Descarga: ±3,3 L

Rango de regulación:
- Caudal a 3 bar: de 4 L a 15 L
- Tiempo: de 6 seg. a 23 seg.

Dibujo Técnico



Composicion y recambios

- Cartucho : 740203 (AAZ303824)
- Placa embellecedora : R1N (AAZ303926)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Solestop, self-closing concealed shower mixer with time and flow regulat

Reference: **745503** SAP code:

Serie:

Classification: ELECTRONIC & TIMED

Subclassification: SHOWER

Finish: CHROME



Technical characteristics

- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests


- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and standards UNE-EN 816 and EN 248.

Observations

Timed cartridge M26X1,5
Default regulation, according to standard:
- Flow 3 bar: ±9 L/min.
- Timing: ±22 seg.
- Discharge: ±3,3 L

Regulation range:
- Flow 3 bar: 4 L - 15 L
- Timing: 6 sec. - 23 sec.

Technical drawing



Composition and spare parts

- Cartidge: 740203 (AAZ303824)
- Wall plate: R1N (AAZ303926)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Solestop, douche encastré à eau simple temporisée avec rosace Ø147mm

Référence:	**745503**	Code S
Série:		
Classification:	ELECTRONIQUES & TEMPORISES	
Sous-classification:	DOUCHE	
Fini:	CHROME	



Caractéristiques techniques

- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisat
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais


- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermetu référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.

Observations

Cartouche temporisé M26X1,5
Régulation par défaut, selon la norme:
- Débit à 3 bar: ±9 L/min.
- Durée: ±22 sec.
- Décharge: ±3,3 L

Plage de régulation:
- Débit à 3 bar: de 4 L à 15 L
- Durée: 6 sec. à 23 sec.

Dessin technique



Composition et pièces de rechange

- Cartouche: 740203 (AAZ303824)
- Plaque enjoliveur: R1N (AAZ303926)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

745503 UP-DUSCHE SELBSTSCHLUSS 1/2" CHROM SOLESTOP

Artikelnummer: **745503** SAP Code: **74D303252**

Serie:

Kategorie: ELEKTRONIK UND SELBSTSCHLUSSARMATUR

Produktgruppe: BRAUSEBATTERIE

Ausführung: CHROM



Technische Eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, Druckfestigkeits-, Sensibilitäts-, Schließzeit- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen UNE-EN 816 und EN 248.


Bemerkungen

Selbstschluss-Kartusche M26X1,5

Standardeinstellung:
- Durchfluss bei 3 bar: ±9 L/min.
- Fliesszeit: ±22 Sekunden
- Wasserfluss: ±3,3 L

Einstellbereich:
- Durchfluss bei 3 bar: von 4 L bis 15 L
- Fliesszeit: von 6 bis 23 Sekunden

Technische Zeichnung



Ersatzteile-Aufstellung

- Kartusche: 740203 (AAZ303824)
- Zierblende : R1N (AAZ303926)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net