Ramon Soler®

New Fly negro mate, monomando de bidé

Referencia:	**570301NM**	Codigo SAP:	**57B303564**
Serie:	NEW FLY		
Clasificacion:	BAÑO		
Subclasificacion:	BIDE		
Acabado:	NEGRO MATE		



Caracteristicas tecnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios



- Manecilla : 5700-40NM (57Z304026)
- Cobertor tuerca cartucho : 5780NM (AAZ304486)
- Cartucho : 40100-3 (AAZ304464)
- Rotula bidet : 1540 (143419)
- Aireador : 1522 (250719)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

New Fly matt black, bidet mixer

Reference:	**570301NM**	SAP code:	**57B303564**
Serie:	NEW FLY		
Classification:	BATH		
Subclassification:	BIDET		
Finish:	BLACK MATTE		



Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts



- Handle: 5700-40NM (57Z304026)
- Cartridge nut cover: 5780NM (AAZ304486)
- Cartidge: 40100-3 (AAZ304464)
- Nozzle ball: 1540 (143419)
- Aerator: 1522 (250719)
- Fixation bag: BSU (AAZ304484)
- Felxible hose: 237 (AAZ300858)





Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

New Flet noir mat, monocommande de bidet

Référence:	**570301NM**	Code SAP:	**57B303564**
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	BIDET		
Fini:	NOIR MAT		



Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange



- Manette: 5700-40NM (57Z304026)
- Écrou de fixation cartouche: 5780NM (AAZ304486)
- Cartouche: 40100-3 (AAZ304464)
- Rotule bidet: 1540 (143419)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Connexions flexibles: 237 (AAZ300858)





Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

NEW FLY Bidet-Einhebelmischer schwarz matt

Referenz:	**570301NM**	SAP code:	**57B303564**
Serie:	NEW FLY		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	BIDET		
Beendet:	MATTE SCHWARZ		



Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrenungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile



- Hebel: 5700-40NM (57Z304026)
- Kartuschenringblende: 5780NM (AAZ304486)
- Kartusche: 40100-3 (AAZ304464)
- Bidetgelenk: 1540 (143419)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Verbindungsschlauch: 237 (AAZ300858)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net