

Ramon Soler®

Monomando de cocina con ducha metálica 2 jets extraible cromado

Referencia: **381901H1MC** Codigo SAP: **38E304202**

Serie: KITCHEN

Clasificacion: COCINA

Subclasificacion: FREGADERO

Acabado: CROMO



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cobertor tuerca cartucho : 6680 (240900)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Caño : CEX2800H (261906)
- Ducha de mano : 9555 (255606)
- Base : 3330M-3 (33Z301719)
- Conexiones flexibles : 265 (AAZ304852)



Sink mixer single lever 2 jets removable Metal head

Reference:	381901H1MC	SAP code:	38E304202
Serie:	KITCHEN		
Classification:	KITCHEN		
Subclassification:	KITCHEN SINK		
Finish:	CHROME		



Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cartridge nut cover: 6680 (240900)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Spout: CEX2800H (261906)
- Hand shower: 9555 (255606)
- Base: 3330M-3 (33Z301719)
- Flexible hose: 265 (AAZ304852)



Mitigeur de cuisine avec douchette métallique 2 jets extractible chromé

Référence: **381901H1MC** Code SAP: **38E304202**

Série: KITCHEN

Classification: CUISINE

Sous-classification: EVIER

Fini: CHROME



Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Écrou de fixation cartouche: 6680 (240900)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Bec: CEX2800H (261906)
- Douchette à main: 9555 (255606)
- Base: 3330M-3 (33Z301719)
- Connexions flexibles: 265 (AAZ304852)



Spültisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Rohrauslauf und ausziehbarer Metall-Geschirrbrause 2jet, chrom

Referenz: **381901H1MC** SAP code: **38E304202**

Serie: KITCHEN

Klassifizierung: KÜCHE

Unterklassifizierung: SPÜLTISCH

Beendet: CHROM



Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehör- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Kartuschenringblende: 6680 (240900)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Auslauf: CEX2800H (261906)
- Handbrause: 9555 (255606)
- Sockel: 3330M-3 (33Z301719)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 265 (AAZ304852)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net