Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY100K-KA ECO split conductos Inverter



FUJITSU

Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY100K-KA ECO split conductos Inverter

Código: **3NGF89147**
Modelo: **ACY100K-KA ECO**
EAN: **8432884571437**
Ref. fabricante: **AOYG36KATA**

Los productos de la serie KA ECO de conductos de media presión de Fujitsu combinan la tecnologia de la marca japonesa que garantiza una perfecta circulación del aire con la ventajas del gas R32 y un diseño que permite la instalación de la unidad interior en lugares estrechos, gracias a que la caja de control está montada a un lado de la unidad interior.

El diseño de la gama permite un sencillo mantenimiento tanto del motor y el ventilador, al remover el panel trasero y la parte inferior de la carcasa, sin tener que desinstalar el chasis principal

También permite el control opcional via smartphone, mediante la instalación una interface Wireless LAN opcional.

Unidad exterior aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY100K-KA ECO split conductos Inverter

Conductos

Potencia frigorífica	kW	9,5 (2,8 - 10,6)
Potencia calorífica	kW	10,8 (2,7 - 12,5)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	3,13 / 3,03
EER / COP		3,04 / 3,56
SEER / SCOP		5,6 / 3,9
Clase energética frío / calor		A+ / A
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	- / - / -
Cable de alimentación	nº x s	(UE) 2x4+T
Cable de interconexión	nº x s	3x1,5+T
Ud. Int. Presión estática Mín. - Máx.	Pa	30 - 150
Intensidad máxima de arranque frío / calor	A	13,8 / 13,4
Ud. Int. Presión estática estándar	Pa	47
Ud. Int. Presión sonora A / M / B	dB (A)	- / - / -
Ud. Int. Caudal de aire Min / Máx	m³/h	-
Ud. Ext. Tensión	V	230
Ud. Ext. Alimentación eléctrica	Ph	1
Ud. Ext. Frecuencia	Hz	50
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	- / - / -
Ud. Int. Peso neto	Kg	-
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gas	Pul.	3/8 / 5/8
Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frio/calor	ºC	-10 / 46 / -15 / 24
Ud. Ext. Caudal de aire	m³/h	3750
Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total	m	30 / 30
Ud. Ext. Distancia precarga	m	30
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	-
Ud. Ext. Presión sonora máx. frigorífica / calorífica	dB (A)	55 / 55
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	1,90 (1,283)
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	-
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	788 / 940 / 320
Ud. Ext. Peso neto	Kg	52
Potencia frigorífica nominal	kW	9.5