Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY71K-KA



FUJITSU

Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY71K-KA

Código: **3NGF89137**
Modelo: **ACY71K-KA**
EAN: **8432884571376**
Ref. fabricante: **AOYG24KATA**

Unidad exterior compatible con los modelos 71 (conductos, cassette y techo) de la gama ECO KA de Fujitsu.

Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY71K-KA

Conductos

Potencia frigorífica	kW	6,8 (0,9 - 7,4)
Potencia calorífica	kW	7,5 (0,9 - 8,6)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	2,19 / 2
EER / COP		3,11 / 3,75
SEER / SCOP		5,9 / 3,9
Clase energética frío / calor		A+ / A
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Cable de alimentación	nº x s	-
Cable de interconexión	nº x s	-
Ud. Int. Presión estática Mín. - Máx.	Pa	30 - 150
Intensidad máxima de arranque frío / calor	A	12,6 / 12,6
Ud. Int. Presión estática estándar	Pa	35
Ud. Int. Presión sonora A / M / B	dB (A)	#N/A. / #N/A. / #N/A.
Ud. Int. Caudal de aire Min / Máx	m³/h	#N/A.
Ud. Ext. Alimentación eléctrica	Ph	-
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	#N/A. / #N/A. / #N/A.
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gas	Pul.	1/4 / 1/2
Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frio/calor	ºC	-15 / 46 / -15 / 24
Ud. Ext. Caudal de aire	m³/h	2885
Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total	m	20 / #N/A.
Ud. Ext. Distancia precarga	m	25
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	20
Ud. Ext. Presión sonora máx. frigorífica / calorífica	dB (A)	54 / 55
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	1.25(0.844)
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	#N/A.
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	632 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	38
Potencia frigorífica nominal	kW	6.8