Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50-KL Split Pared Inverter



FUJITSU

Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50-KL Split Pared Inverter

Código: **3NGF87152**
Modelo: **ASY50-KL**
EAN: **8432884584482**
Ref. fabricante: **AOYG18KLCA**

La **Unidad Exterior Fujitsu ASY50-KL** es un componente esencial que maximiza el rendimiento del sistema de aire acondicionado. Con una **potencia frigorífica de 5.2 kW y una potencia calorífica de 6.3 kW**, esta unidad exterior garantiza un funcionamiento eficiente de la unidad interior tanto en condiciones de frío como de calor.

Encuentra el kit completo de Fujitsu ASY50-KL, en el que se incluye su unidad interior y un mando a distancia.

La unidad exterior Fujitsu ASY50UI-KL está diseñada con un panel frontal que cuenta con una amplia superficie de aspiración y una turbina de alta eficiencia, lo que permite un mayor flujo de aire, contribuyendo a una climatización confortable y homogénea en todo el espacio. Además, gracias a las **tecnologías i-PAM y V-PAM**, junto con el **compresor DC scroll**, se logran rendimientos superiores en comparación con otros split pared Inverter.

Tecnología Inverter: Eficiencia Energética Garantizada

Una de las principales características de los split pared de Fujitsu es su tecnología Inverter, la cual permite un **rendimiento óptimo y un bajo consumo energético**. La tecnología inverter ajusta continuamente la velocidad del compresor para mantener la temperatura deseada, reduciendo así el consumo de energía y evitando los ciclos de encendido y apagado bruscos.

Dimensiones de la unidad exterior

El conjunto de split pared Fujitsu ASY50UI-KL se destaca no solo por su rendimiento, sino también por su diseño compacto y estilizado. Con **dimensiones de 799/290/542 mm (ancho/profundo/alto)**, es ideal para espacios reducidos como dormitorios o despachos.

Filtros de Limpieza y Desinfección

El aire acondicionado Fujitsu ASY50UI-KL incluye **filtros deodorizadores y antibacterianos**. Estos filtros de iones de larga duración **eliminan los malos olores** mediante la generación de iones negativos y absorben partículas dañinas para la salud. Esta característica no solo proporciona un ambiente más limpio y saludable, sino que también garantiza un aire fresco y seguro en todo momento.

Funciones Adicionales para Mayor Comodidad

La unidad exterior Fujitsu ASY50UI-KL ofrece una serie de características que mejoran la experiencia de los usuarios. Con la **función "Powerful"**, el compresor trabaja durante 20 minutos a máxima potencia, lo que permite alcanzar rápidamente el nivel de confort deseado en el espacio.

Este split pared inverter está diseñado para adaptarse automáticamente a las condiciones climáticas, ajustando el caudal del aire según el entorno, lo que asegura un funcionamiento eficiente.

Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50-KL Split Pared Inverter

La unidad exterior Fujitsu ASY50UI-KL también cuenta con una **función de reinicio automático**, lo que significa que, en caso de un corte de energía, el aparato se reiniciará automáticamente una vez que se haya restablecido el suministro eléctrico. Además, la **función de desconexión automática** contribuye al ahorro de energía y garantiza un uso seguro del dispositivo.

Unidad exterior aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50-KL Split Pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	5.2 (0.9-5.5):19
Potencia calorífica	kW	6.3 (0.6-7.6)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,68 / 1,80
SEER / SCOP		7,20 / 4,30
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	7,5 / 8,0
Cable de alimentación	nº x s	(UE) 2x1,5+T
Rango de funcionamiento frío / calor	ºC	-10 / 46 / -15 / 24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	- / - / - / -
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	- / - / -
Ud. Int. Peso neto	Kg	-
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	0,85 (0,574)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m^3/h	-
Distancia máxima permitida total / vertical	m	25 / 20
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	542 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	33
Modelo		50
Potencia frigorífica nominal	kW	5.20