Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY71-KL Split Pared Inverter



FUJITSU

Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY71-KL Split Pared Inverter

Código: **3NGF87157**
Modelo: **ASY71-KL**
EAN: **8432884584505**
Ref. fabricante: **AOYG24KLCA**

La Unidad Exterior Fujitsu ASY71-KL combina la **eficiencia y el rendimiento** que caracterizan a los split pared de Fujitsu. Con un diseño compacto, haciendo uso de la tecnología inverter, y algunas funciones de interés, esta unidad exterior es una opción a tener en cuenta.

Dimensiones y Peso

Las dimensiones de la unidad exterior Fujitsu ASY71-KL son de **632 mm de alto, 799 mm de ancho y 290 mm de fondo**, lo que permite su instalación en espacios reducidos. **Su peso es de 38 kg**.

Rendimiento

Este equipo cuenta con una **clasificación de eficiencia energética de A++ en modo frío y A+ en modo calor**. Además, presenta una clasificación **SEER** (Índice de Eficiencia Energética Estacional de Refrigeración) de **7,10** y un **SCOP** (Coeficiente de Prestación Estacional de Calefacción) de **4,00**.

Tecnología Inverter

La tecnología inverter es un elemento clave en este split pared. Regula la velocidad del compresor para adaptarse a las necesidades de refrigeración o calefacción, en lugar de funcionar a máxima potencia y después apagarse. Esto se traduce en un **menor consumo de energía**.

Función Powerful: Confort Rápido

La función powerful permite que el split pared inverter funcione a su máxima potencia durante 20 minutos, proporcionando un **rápido enfriamiento o calefacción**. Esto es especialmente valioso cuando se requiere un ajuste rápido de la temperatura en el espacio. La comodidad y la eficiencia se combinan para brindar un rendimiento destacado.

Temporizador de Apagado Automático: Flexibilidad

El **temporizador de apagado automático** de la Unidad Exterior Fujitsu ASY71-KL puede configurarse con hasta 24 horas de antelación. La **función de "desconexión automática"** puede ser programada de forma flexible.

Presión sonora

La Unidad Exterior Fujitsu ASY71-KL se destaca por su operación silenciosa, con una **presión sonora máxima de 57 dB en modo calor y 55 dB en modo frío**.

Unidad exterior aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71-KL Split Pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	7.1 (0.9-7.7)
Potencia calorífica	kW	8 (0.9-9)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	2,42 / 2,22
SEER / SCOP		7,10 / 4,00
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	10,9 / 10,4
Cable de alimentación	nº x s	(UE) 2x1,5+T
Rango de funcionamiento frío / calor	ºC	-10 / 46 / -15 / 24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 1/2
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	- / - / - / -
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	- / - / -
Ud. Int. Peso neto	Kg	-
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	1,10 (0,743)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m^3/h	-
Distancia máxima permitida total / vertical	m	30 / 25
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	632 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	38
Modelo		71
Potencia frigorífica nominal	kW	7.10