Unidad interior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim



Unidad interior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim

Código: **3NGF89126**
Modelo: **ACY50K-KA**
EAN: **8432884571307**
Ref. fabricante: **ARXG18KLLAP**

Los productos de la serie Slim KA ECO de conductos de Fujitsu consiguen, gracias a los ajustes en el control de temperatura del termostato, un gran ahorro de energia. Todo ello, combinado con el uso del gas R32, más compacto y más sostenible, hacen que sea adecuado para climatizar todo tipo de estancias.

Unidad interior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim

Conductos

Potencia frigorífica	kW	5,2 (0,9 - 5,4)
Potencia calorífica	kW	6 (0,9 - 6,3)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,66 / 1,71
EER / COP		3,13 / 3,51
SEER / SCOP		5,8 / 3,8
Clase energética frío / calor		A+ / A
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Cable de alimentación	nº x s	-
Cable de interconexión	nº x s	-
Ud. Int. Presión estática Mín. - Máx.	Pa	0-90
Ud. Int. Presión estática estándar	Pa	25
Ud. Int. Presión sonora A / M / B	dB (A)	32 / 30 / 29
Ud. Int. Caudal de aire Min / Máx	m³/h	#N/A.
Ud. Ext. Alimentación eléctrica	Ph	-
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	198 / 900 / 620
Ud. Int. Peso neto	Kg	20
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gas	Pul.	1/4 / 1/2
Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frio/calor	ºC	-15 / 46 / -15 / 24
Ud. Ext. Caudal de aire	m³/h	#N/A.
Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total	m	15 / #N/A.
Ud. Ext. Distancia precarga	m	20
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	20
Ud. Ext. Presión sonora máx. frigorífica / calorífica	dB (A)	#N/A. / #N/A.
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	0.9(0.608)
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	32
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	#N/A. / #N/A. / #N/A.
Ud. Ext. Peso neto	Kg	#N/A.
Potencia frigorífica nominal	kW	5.2