Unidad interior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter



Unidad interior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

Código: **3NGF87031**
Modelo: **ASY50UI-KL**
EAN: **8432884414475**
Ref. fabricante: **ASYG18KLCA**

La unidad interior Fujitsu ASY50UI-KL tiene una **potencia de 4.472 Kcal en modo frío y 5.200 Kcal en modo calor**, este equipo se destaca por su eficiencia energética, con una **clasificación A++ en modo frío y A+ en modo calor**.

Dimensiones

La unidad interior Fujitsu ASY50UI-KL, con **dimensiones de 293 mm de alto, 790 mm de ancho y 249 mm de fondo**, es un aire acondicionado que brinda potencia y eficiencia en un formato compacto. Su **peso neto es de 9.5 kg**.

Rendimiento y eficiencia

La tecnología inverter en este aire acondicionado ayuda a mejorar su rendimiento. Permite un **control más preciso de la temperatura y la velocidad del compresor**. Además, gracias a su **Sistema Energy Save**, se logra un notable ahorro de energía al optimizar los ajustes del termostato. La **función Powerful** merece mención especial, ya que activa el compresor a máxima velocidad y máximo caudal de aire durante 20 minutos para proporcionar una sensación de confort inmediata.

Funciones adicionales

El control automático de las lamas y la función Swing Vertical aseguran una **distribución uniforme del aire** en la habitación. El split pared también cuenta con un ajuste automático del caudal de aire según las variaciones de temperatura, lo que garantiza una temperatura constante y agradable.

Además, el Fujitsu ASY50UI-KL es un **aire acondicionado inteligente**. En caso de un corte de luz, el split pared inverter se reinicia automáticamente cuando se restablece la energía. La función de **desconexión automática Sleep** modifica gradualmente la temperatura antes de apagarse.

La **programación horaria** permite configurar los horarios a los que puede estar encendido el aire acondicionado de pared de acuerdo con las preferencias del usuario. Para mantener un rendimiento óptimo, el sistema también incluye una señal luminosa de **aviso para indicar cuándo es necesario limpiar el filtro**. Su panel frontal es fácilmente extraíble y lavable, lo que simplifica el mantenimiento.

Unidad interior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	5.2 (0.9 - 5.5):19
Potencia calorífica	kW	6.3 (0.6 - 7.6)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,68 / 1,80
EER / COP		3,09 / 3,50
SEER / SCOP		7,20 / 4,30
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	- / -
Cable de alimentación	nº x s	-
Cable de interconexión	nº x s	-
Rango de funcionamiento frío / calor	ºC	-10 ~ +46 / -15 ~+24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	700
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	47 / 44 / 40 / 35
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB	dB (A)	- / 60 / - / -
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	293 / 790 / 249
Ud. Int. Peso neto	Kg	9,5
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	66
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	0.85(0.574)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	-
Distancia máxima permitida total / vertical	m	25 / 20
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	542 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	33
Modelo		50
Potencia frigorífica nominal	kW	5.20