Conforme la Normativa EN215

Grifería NT

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
- Doble reglaje.
- Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.
- Posible cambio del mecanismo, sin necesidad de vaciar la instalación (Llave M-400).
- La rosca de enlace, incorpora una junta especial que permite el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Montaje del enlace mediante llave hexagonal (Allen).
- Estanquidad enlace-cuerpo mediante arandela de plástico.
- Posibilidad de termostatizarse fácilmente sustituyendo el volante manual por el cabezal termostático sin necesidad de vaciar la instalación.
- Temperatura máxima de trabajo: 110 °C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Llave NT bitubo rosca hembra (escuadra)

Llave NT bitubo rosca hembra (recta)

		Termostatizable			Termostática			Termostatizable			Termostática		
Descripción		3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Conexión radiador		3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
A	mm	49,5	53,5	62	49,5	53,5	62	51	54	56	51	54	56
B	mm	27,5	28,5	24	27,5	28,5	24	12,5	15	20,5	12,5	15	20,5
C	mm	52,4	52,5	52,5	110	110	110	60	60	60	110	110	110
D	mm	18	18	18	27	27	27	18	18	18	27	27	27
E	mm							29	32	27	29	32	27
Referencia		193009019	193009020	193009021	193010013	193010014	193010015	193009022	193009023	193009024	193010016	193010017	193010018
Precio		11,55 €	13,05 €	21 €	27,2 €	28,7 €	36,6 €	12,85 €	14,65 €	22,5 €	28,1 €	30,3 €	37,9 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label






Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

Llave NT bitubo rosca macho (escuadra)

Llave NT bitubo rosca macho (recta)

		Termostatizable		Termostática		Termostatizable		Termostática	
Base enlace		**B16**	**B18**	**B16**	**B18**	**B16**	**B18**	**B16**	**B18**
Conexión radiador		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A	mm	54	54	54	54	51	51	51	51
B	mm	21	21	21	21	17	17	17	17
C	mm	59,5	59,5	110	110	58	58	110	110
D	mm	17	17	27	27	22	22	27	27
E	mm					23	23	23	23
Base		16	18	16	18	16	18	16	18
Referencia		**193009030**	**193009031**	**193010024**	**193010025**	**193009032**	**193009033**	**193010026**	**193010027**
Precio		**13,05 €**	**13,95 €**	**28,7 €**	**29,5 €**	**14,65 €**	**15,4 €**	**30,1 €**	**31 €**

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label