Conforme la Normativa EN215

Grifería NT



Cabezal Termostático Líquido NTL

Aplicación	Griferia NT
	Cabezal termostático con sensor líquido, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frio a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C. Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados. - Eficiencia energética (TELL): A. - Certificado KEYMARK.
Referencia	193105000
Precio	16,05 €



Cabezal Termostático Electrónico NTE

	Griferia NT
	El termostato programable NTE es un dispositivo para radiador tecnológicamente avanzado, silencioso y de dimensiones compactas, no más grandes que un cabezal termostático normal. El crono termóstato se acopla a la grifería con su anillo de rosca estándar M30x1,5 y es por lo tanto utilizable con una amplia gama de Válvulas, a parte, también incorpora el adaptador para el acople a grifería NT BAXI. Las teclas de función, la rueda selectora y una pantalla LCD permiten una navegación fácil por el menú, a través del cual se realiza la programación del termostato temporizador y la selección de las diferentes funcionalidades.
Referencia	7218060
Precio	90 €



Cabezal Termostático Líquido con sensor remoto NTLD

	Griferia NT
	Cabezal termostático con sensor líquido a distancia, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C. Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados. Tubo capilar de 2 metros de longitud.
Referencia	7218059
Precio	38,5 €

Llave NT cromada rosca macho








Bitubo / escuadra


	Llave	Detentor
Base enlace	16 (*)	16 (*)
Referencia	193015002	193016000
Precio	44,9 €	43,7 €


Monotubo / vertical escuadra


	Derecha	Izquierda
Base enlace	16	16
Referencia	193015003	193015004
Precio	66 €	66 €

(*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15.
Para otras conexiones consultar el apartado Enlaces de compresión.










Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.


Grifería Serie 200

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado mate para las de roscar y niquelado para las de soldar.
- Doble reglaje.
- Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.
- La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Montaje de enlace mediante llave hexagonal (Allen).
- Estanquidad enlace-cuerpo llave mediante arandela de plástico.
- Estanquidad mecanismo mediante juntas tóricas y cierre metal-metal.
- Posibilidad de regular el caudal hasta el cierre total del paso del agua.
- Temperatura máxima de trabajo: 110 °C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.











Llave bitubo roscar (rosca hembra)

		Escuadra			Recta		
Conexión radiador		3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Tubería		Depende del enlace	Depende del enlace	-	Depende del enlace	-	-
A	mm	48,5	54	60,5	51	54	55,5
B	mm	27,5	28,5	25	15	17	21
C min	mm	44,5	44,5	44,5	54	53	53
C max	mm	48,5	48,5	50,5	58	57,5	60
D	mm	17	17	17	17	17	17
E	mm	-	-	-	29	32	26,5
F	mm	10,5	11	-	10,5	11	-
Referencia		**193004017**	**193004018**	**193004019**	**193004020**	**193004021**	**193004022**
Precio		**10,05 €**	**11,3 €**	**20,2 €**	**11,55 €**	**13,05 €**	**21 €**









Llave bitubo soldar

Conexión radiador		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubería de cobre		10/12	12/14	12/14	13/15	14/16	16/18
A	mm	48,5	48,5	54	54	54	54
B	mm	21	22	22,5	23	23,5	25,5
C min	mm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	48,5
C max	mm	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	52,5
D	mm	17	17	17	17	17	17
E	mm	-	-	-	-	-	-
F	mm	-	-	-	-	-	-
Referencia		**193004023**	**193004024**	**193004025**	**193004026**	**193004027**	**193004028**
Precio		**9,3 €**	**9,3 €**	**11,3 €**	**11,3 €**	**11,3 €**	**11,3 €**

Llave monotubo reversible (rosca macho) escuadra

Descripción base enlace		B18
Conexión radiador		1/2"
Tubería		Depende del enlace
A	mm	150
B	mm	25,7
C min	mm	50,4
C max	mm	
D	mm	50
E	mm	50
F	mm	11/7
Referencia		**193008014**
Precio		**22,9 €**