
# Vertical TV 1800



- Radiadores verticales de aluminio formados por elementos unidos hidráulicamente por un colector superior y otro inferior.
- Radiadores probados a la presión de 8 bar.
- Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).
- 4 Orificios de conexión 1/2" derecha.
- **Accesorios incluidos:** 3 soportes regulables, 2 tapones de 1/2" con junta tórica, 1 purgador de 1/2", tacos y tirafondos para sujección de los soportes, 1 diafragma para conexionado del radiador bitubo y 1 diafragma para conexionado del radiador monotubo.
- La correcta instalación del diafragma es primordial para la correcta distribución del calor por toda la superficie del radiador.

| | | | TV3 | TV4 | TV5 | TV6 | TV7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión máxima de trabajo | | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura máxima de trabajo | | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Cotas | Alto (A) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | Alto entrecentros (B) | mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| | Ancho (L) | mm | 250 | 335 | 420 | 505 | 590 |
| | Ancho entrecentros (D) | mm | 240 | 325 | 410 | 495 | 580 |
| | Fondo | mm | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Peso | | kg | 7,3 | 10,2 | 12,6 | 15,4 | 18,1 |
| Capacidad de agua | | l | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Potencia (1) | ΔT = 30° | W | 378 | 496 | 620 | 744 | 868 |
| | ΔT = 40° | W | 545 | 726,7 | 908,4 | 1090 | 1271,7 |
| | ΔT = 50° | W | 732,9 | 977,2 | 1221,5 | 1465,8 | 1710,1 |
| Exponente "n" curva característica (1) | | | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Forma de suministro | | | En baterías de 3, 4, 5, 6 y 7 elementos | | | | |
| Referencia | | | 194D85301 | 194D85401 | 194D85501 | 194D85601 | 194D85701 |
| Precio | | | 368 € | 490 € | 612 € | 735 € | 857 € |


(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C. Según UNE EN-442






Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

# Vertical FV 1800



- Radiadores verticales formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.
- **FV:** Elementos fabricados por extrusión con termineles de inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida. Unidos mediante resina epoxi.
- Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar.
- Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).
- Accesorios no incluidos compuestos por: Tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5- 1"(D o I) y spray pintura para retoques.
- Con el radiador se suministra incluido el tapón distribuidor, cuya correcta ubicación es imprescindible para la óptima distribución del calor por toda la superficie del radiador.

## Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

| | |
|---|---|
| Manguito 1" V | 7844550* |
| Junta tórica 1" Ø 38 × Ø 30,8 × Ø 3,6 V | 194003004 |
| * En conjunto de 50 unidades | |


Durante el montaje es indispensable usar una mesa escuadra de la misma longitud que el radiador para asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la posición alineada de los elementos para evitar alabeos.

Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar una desalineación entre los mismos. El par de apriete mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para garantizar la correcta alineación, los pares deben estar entre 150-180 Nm.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta tórica descrita anteriormente.

Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

## Soportes FV




**Soportes no incluidos**

- Para baterías de 3 y 4 elementos, un kit de soportes radiador vertical.
- Para baterías de 5 elementos son necesarios 2 kit de soportes de radiador vertical.

## Codificación radiadores FV

Según el número de elementos deseados, sustituir los dígitos del código del producto por los que facilitamos en la tabla siguiente (xx).

| | N° de elementos | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 5 |
| FV | 1 | 2 | 3 |

| | | | FV |
|---|---|---|---|
| Presión máxima de trabajo | | bar | 16 |
| Temperatura máxima de trabajo | | °C | 110 |
| Cotas | Alto (A) | mm | 1866 |
| | Entrecentros (B) | mm | 1800 |
| | Ancho (C) | mm | 80 |
| | Fondo | mm | 83 |
| Peso | | kg | 3,1 |
| Capacidad de agua | | l | 0,9 |
| Potencia por elemento (1) | ΔT = 30° | W | 149,8 |
| | ΔT = 40° | W | 220,4 |
| | Δt = 50° | W | 297,3 |
| Exponente "n" curva característica (1) | | | 1,342 |
| Forma de suministro | | | En baterías de 3, 4 y 5 elementos. |
| Referencia (2) | | | 777695x |
| Precio / Elemento | | | 125 € |

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C Según UNE EN-442
(2) Accesorios no incluidos. Dígitos xx = Ver tabla "Codificación de radiadores FV" Ejemplo: FV 1800 de 4 elementos = 7776952



### Barras de montaje

| | |
|---|---|
| Referencia | 7723857 |
| Precio | 50 € |

