

Argenta Eco



- **Alto rendimiento:** La gama Eco son calderas de baja temperatura con un elevado rendimiento para garantizar un óptimo consumo de gasóleo para conseguir el mejor confort en calefacción y agua caliente sanitaria.
- **Muy bajas emisiones contaminantes:** la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.
- **Confort en calefacción y ACS:** los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

- **Fácil de instalar:** los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.
- **Robustez, durabilidad y fiabilidad:** La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico. El acumulador fabricado en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.



Argenta GTI Eco

Argenta GT Eco

		24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	22,4	29,8	-	-
Potencia térmica nominal calefacción 80/60 °C	kW	22,4	29,8	22,4	29,8
Potencia térmica nominal calefacción 50/30 °C	kW	-	-	24	32
Rendimiento a potencia nominal 80/60 °C	%	93,3	93,1	93,3	93,1
Rendimiento con carga parcial del 30 % 50/30 °C	%	97,3	96,6	97,3	96,6
Volumen acumulador	l	-	-	-	-
Producción ACS ΔT = 30 °C	l/min	10,7	14,1	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT = 30 °C	l	-	-	-	-
Peso neto aproximado	kg	186/188	213/215	166/168	191/193
Clase de eficiencia en calefacción		B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS / Perfil demanda		B/XL	B/XL	-	-
Ø Salida de humos	mm	125	125	125	125
Referencia GTI/GT/GTA		7600661	7612382	7621304	7621305
Precio		3.620 €	3.852 €	3.201 €	3.351 €
Forma de suministro (1)		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto
Referencia GTIF/GTF/GTAF (salida 2 x 80 mm)		7676976	7676977	7676978	7676979
Precio		4.153 €	4.394 €	3.700 €	3.890 €

Forma de suministro (1)

En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estanca 2 x 80)

(1) Si se requiere sonda exterior, se debe solicitar la referencia 138000133.


Longitudes máximas de chimenea

	Conductos concéntricos	Doble conducto
	80/125	80
Argenta Eco 24	L = 12 m (2)	L1 + L2 < 16 m
Argenta Eco 32		L2 < 8 m

(2) Con un conducto horizontal que no supere los 8 m.

Por cada codo de 87° DN 80 mm hay que restar 1,9 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 2 m.
 Por cada codo de 45° DN 80 mm hay que restar 1,2 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 1,5 m.
 Por cada metro adicional de conducto horizontal hay que restarle 1,2 m a la longitud vertical Lmáx.
 El dimensionamiento de la chimenea para configuraciones atmosféricas, debe ser el adecuado para producir el tiro necesario que permita disponer en la base de la chimenea (a la salida de la caldera), de una depresión / tiro de 5 Pa.

Circulador modulante gamas Argenta Condens GTI y GTIF



Accesorios grupos térmicos de gasóleo



Argenta GTA Eco


24/110 I	24/160 I	32/160 I
22,4	22,4	29,8
22,4	22,4	29,8
24	24	32
93,3	93,3	93,1
97,3	97,3	96,6
110	160	160
18,5	24	25
192	245	250
240/242	256/258	301/303
B	B	B
B/XXL	B/XXL	B/XXL
125	125	125
7676980	7676981	7676982
4.742 €	5.080 €	5.236 €

En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)

7676983	7676984	7676985
5.314 €	5.583 €	5.781 €


En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estanca doble flujo 80 mm)

Circulador modulante gamas Argenta Condens GT, GTF, GTA Y GTAF




Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección catódica	Acumulador de acero inoxidable de 150 litros	Accesorios conexión acumulador de acero inoxidable 150 litros	Accesorios conexión acumulador externo
Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).	Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).	Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador de acero inoxidable.	Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador genérico externo.
Ref. 7223761	Ref. 7223607	Ref. 7614827	Ref. 7647631
Precio 2.014 €	Precio 1.690 €	Precio 375 €	Precio 352 €
Kit acumulador externo con segundo circulador	SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional	Comprobador ánodo protección	Kit protección catódica
Incluye sonda de ACS y conectores para placa electrónica de la caldera.	Módulo ampliación para un circuito de calefacción adicional, directo o con mezcladora.	Kit comprobador Argentas GTA.	Kit protección electrónica Argentas GTA.
Ref. 7657411	Ref. 7628144	Ref. 7630937	Ref. 7622082
Precio 14,2 €	Precio 165 €	Precio 65 €	Precio 179 €

Argenta GTI Eco



Argenta GT Eco



Argenta GTA Eco

