IMEQ Suelo-Techo

- Unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto. Instalables tanto en suelo como en techo (vertical / horizontal).
- Funcionamiento súper silencioso.
- Entrada de aire inferior
- Sistema a 2 tubos.
- Bandeja de condensados extendida de serie.
- Conexiones hidráulicas en lado izquierdo (vista frontal).



Modelo			IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
Alimentación		V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire A / M / B		m^3/h	400 / 315 / 190	595 / 470 / 340	790 / 610 / 430	1190 / 855 / 505	1360 / 1015 / 685
Refrigeración (1)	Capacidad A / M / B	kW	2,35 / 1,94 / 1,19	3,5 / 2,89 / 2,22	4,3 / 3,48 / 2,71	5,6 / 4,47 / 3,14	7,35 / 6,12 / 4,57
	Caudal agua A / M / B	m^3/h	0,4 / 0,34 / 0,21	0,6 / 0,5 / 0,38	0,74 / 0,6 / 0,47	0,96 / 0,77 / 0,54	1,27 / 1,05 / 0,79
	Pérdida carga A / M / B	m.c.a.	1,36 / 1,02 / 0,47	3,48 / 2,51 / 1,57	5,53 / 3,69 / 2,32	5,17 / 3,4 / 1,81	4,5 / 3,44 / 1,98
Calefacción (2)	Capacidad A / M / B	kW	2,6 / 2,11 / 1,34	3,5 / 2,87 / 2,19	4,3 / 3,43 / 2,6	6 / 4,77 / 3,36	8,05 / 6,46 / 4,71
	Caudal agua A / M / B	m^3/h	0,45 / 0,37 / 0,23	0,61 / 0,48 / 0,38	0,75 / 0,6 / 0,45	1,04 / 0,83 / 0,59	1,39 / 1,12 / 0,82
	Pérdida carga A / M / B	m.c.a.	1,46 / 1,05 / 0,46	3,58 / 2,49 / 1,51	5,54 / 3,76 / 2,28	5,66 / 3,84 / 1,97	4,78 / 3,25 / 1,85
Consumo A / M / B		W	17 / 12 / 7	26 / 17 / 10	50 / 25 / 14	96 / 44 / 17	113 / 53 / 22
Presión sonora A / M / B		dB(A)	29 / 24 / 20	38 / 32 / 25	46 / 38 / 30	51 / 43 / 31	52 / 44 / 33
Máxima presión de trabajo		MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Dimensiones ancho×alto×fondo		mm	1020 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1360 × 495 × 200	1360 × 591 × 200
Peso		kg	21,5	25,5	25,5	28,5	32,5
Tubería entrada / salida de agua		Pulg.	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"
Tubería de drenaje		mm	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5
Referencia			**7748929**	**7748930**	**7748931**	**7748932**	**7748933**
Precio			**580 €**	**664 €**	**771 €**	**846 €**	**884 €**

(1) Temperatura entrada / salida agua 7 / 12 °C, Temperatura ambiente 27 °C BS, 19 °C BH.
(2) Temperatura entrada / salida agua 45 / 40 °C, Temperatura ambiente 20 °C BS.
NOTA: A = velocidad alta; M = velocidad media; B = velocidad baja.

Controles y Regulaciones



TDB-2000



Pies Fancoil



Kit válvula de tres vías

			IQF20-IQF60	IQF70
Referencia	**7748934**	**7801908**	**7875160**	**7875162**
Precio	**116 €**	**34,3 €**	**200 €**	**189 €**

- Control digital para fancoil.
- Modo Refrigeración / Calefacción / Desumificador / Off.
- Selector de 7 velocidades de ventilador y modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30 °C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

IMEQ Conducto



- Las unidades fancoil de conductos de muy baja silueta (240 mm).
- Funcionamiento súper silencioso Modbus.
- Intercambiador con 3 filas de tubería.
- Sistema a 2 tubos.
- Filtro extraíble sin abrir conducto.
- Posibilidad de aportación de aire fresco exterior.
- Presión estática estándar
- 12 / 30 / 50 Pa.
- Bandeja de condensados a izquierda (vista frontal) extendida de serie.
- **ModBus RTU**

Modelo			IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Alimentación		V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Presión estática disponible (1)		Pa	12 Pa (por defecto); ajustable a 30 / 50				
Refrigeración (2)	Capacidad A / M / B	kW	3,35 / 2,89 / 2,21	4,55 / 3,92 / 2,97	5,85 / 4,88 / 3,66	8,02 / 6,65 / 5,37	10,08 / 7,25 / 6,02
	Caudal agua A / M / B	m³ / h	0,59 / 0,49 / 0,37	0,8 / 0,67 / 0,54	1 / 0,84 / 0,65	1,36 / 1,17 / 0,94	1,69 / 1,44 / 1,16
	Pérdida carga A / M / B	m.c.a.	2,3 / 1,76 / 1,06	2,32 / 1,89 / 1,21	3,4 / 2,65 / 1,69	3,2 / 2,61 / 1,81	2,7 / 2,07 / 1,4
	Consumo A / M / B	W	25 / 15 / 10	39 / 19 / 11	49 / 24 / 12	60 / 28 / 16	106 / 49 / 21
Calefacción (3)	Capacidad A / M / B	kW	3,95 / 3,25 / 2,51	5,5 / 4,38 / 3,2	6,9 / 5,66 / 4,21	9,4 / 7,36 / 5,82	11,83 / 8,32 / 6,78
	Caudal agua A / M / B	m³ / h	0,67 / 0,55 / 0,42	0,92 / 0,76 / 0,59	1,16 / 0,96 / 0,75	1,53 / 1,26 / 0,98	1,94 / 1,64 / 1,3
	Pérdida carga A / M / B	m.c.a.	2,5 / 1,81 / 1,12	2,5 / 1,99 / 1,2	3,8 / 2,87 / 1,86	4,1 / 2,53 / 1,64	2,6 / 2,01 / 1,33
	Consumo A / M / B	W	23 / 13 / 8	43 / 21 / 11	49,5 / 43,5 / 34	65 / 30 / 17	115 / 52 / 22
Calefacción (4)	Capacidad A / M / B	kW	4,51 / 3,61 / 2,71	6,26 / 4,99 / 3,81	7,84 / 6,35 / 4,81	10,88 / 8,46 / 6,68	14,9 / 11,92 / 8,89
	Caudal agua A / M / B	m³ / h	0,6 / 0,18 / 0,37	0,79 / 0,63 / 0,5	1,05 / 0,85 / 0,65	1,42 / 1,11 / 0,89	1,93 / 1,57 / 1,2
	Pérdida carga A / M / B	m.c.a.	1,92 / 1,29 / 0,85	1,37 / 0,95 / 0,63	2,64 / 1,82 / 1,14	2,63 / 1,69 / 1,15	2,26 / 1,6 / 1,02
	Consumo A / M / B	W	23 / 13 / 8	43 / 21 / 11	52 / 25 / 13	65 / 30 / 17	114 / 51 / 22
Presión sonora A / M / B (0 Pa)		dB(A)	37 / 31 / 22,5	45 / 39 / 31	49,5 / 43,5 / 34	49,5 / 43 / 36	53 / 50 / 46,5
Máxima presión de trabajo		MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Dimensiones ancho×alto×fondo		mm	773 × 240 × 482	908 × 240 × 482	1003 × 240 × 482	1367 × 240 × 482	1658 × 240 × 482
Peso		kg	17,2	19,2	21,7	27,7	33,8
Tubería entrada / salida de agua		Pulg.	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"
Tubería de drenaje		mm	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"
Referencia			**7855332**	**7855333**	**7855334**	**7855335**	**7855336**
Precio			**482 €**	**518 €**	**533 €**	**778 €**	**891 €**

(1) Según el caudal de aire mencionado.
(2) Temperatura entrada / salida agua 7 / 12 °C, Temperatura ambiente 27 °C BS, 19 °C BH. Presión externa 0 Pa.
(3) Temperatura entrada / salida agua 45 / 40 °C, Temperatura ambiente 20 °C BS. Presión externa 0 Pa.
(4) Temperatura entrada agua 50 °C. Ambiente 20 °C BS. Presión externa 0 Pa.
NOTA: A = velocidad alta; M = velocidad media; B = velocidad baja.
* Consultar especificaciones técnicas en www.baxi.es

Controles y Regulaciones



TXW-1900

Referencia	**7856271**
Precio	**142 €**

- Control digital para fancoil.
- Modo Refrigeración / Calefacción / Off.
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30 °C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).
- Señal On-Off para válvula de zona.



TMW-1000

7663856	
76 €	

- Control electromecánido para fancoil.
- Modo Refrigeración / Calefacción / Off.
- Selector de 3 velocidades de ventilador.
- Rango de selección de temperatura de 10-30 °C.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).
- Señal On-Off para válvula de zona.



Kit válvula de tres vías

7862866
182 €