Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY35-KN split pared Inverter



Unidad exterior aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY35-KN split pared Inverter

Código: **3NGF89917**
Modelo: **ASY35-KN**
EAN: **8432884634156**
Ref. fabricante: **AOEH12KNCA**

La gama KN de Fujitsu combina diseño, tecnología japonesa y eficiencia para garantizar una climatización perfecta y agradable en todos los espacios.

Los modelos de la serie KN se caracterizan por su eficiencia, ya que, pese a su tamaño compacto, la ampliación del intercambiador de calor mejora su rendimiento, asegurando un excelente desempeño y eficiencia energética, ofreciendo una clase A++ en modo frío y A+ en modo calor.

Fujitsu ha sido siempre sinónimo de confortabilidad y silenciosidad y con la gama KN lo sigue demostrando gracias a su amplia rejilla y nueva configuración, mediante la cual se podrá disfrutar de una agradable sensación de frescura que se extiende suavemente hasta los pies, todo ello con un bajo nivel sonoro.

La confortabilidad de estos modelos de pared también viene dada por la presencia de funcionalidades prácticas que ayudan a aumentar la comodidad, como son la presencia de modos de sueño, económicos y de potencia, el cambio automático frio-calor, la oscilación vertical de las lamas, los diferentes tipos de programación y la diferencia de diferentes filtros, como el de desodorización de iones y de polvo y pequeñas partículas.

Esta gama incluye de serie un adaptador Wi-Fi, mediante el cual se permite un control inteligente del dispositivo a través de la aplicación móvil Airstage Mobile, en la que se puede supervisar y controlar el estado del aire acondicionado desde cualquier lugar, permitiendo la programación de forma remota.

Todas las características anteriores vienen acompañadas de un diseño que destaca por su modernidad y elegancia, lo que convierte la unidad en un atractivo complemento para cualquier habitación.

Unidad exterior aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KN split pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	3.4 (0.9 - 3.8)
Potencia calorífica	kW	3.8 (0.9 - 4.8)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,05 / 1,02
EER / COP		3,24 / 3,73
SEER / SCOP		7,0 / 4,4
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	6,5 / 9,0
Rango de funcionamiento frío / calor	ºC	-10 ~+50 / -15~+24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	49
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	61
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	0,65 (0,439)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m^3/h	1460
Distancia máxima permitida total / vertical	m	20 / 15
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	541 / 663 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	24
Modelo		35
Potencia frigorífica nominal	kW	3.40