





Incluído



Refrigeración



Calefacción

ANORI Mono-2

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 2,7 a 7,2 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,1 a 6,8 (A++) y SCOP de 4 (A+).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +49°C (temperatura exterior) en refrigeración.

Diseño de la unidad interior totalmente renovado más compacto y elegante con superficies en blanco mate, pensado para facilitar los trabajos de instalación y mantenimiento.

Modulo WiFi opcional: control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.

Refrigerante: R32

Incluye todas las prestaciones:



Conjuntos			JSG25	JSG35	JSG50	JSG70
Tipo			DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	2,65 (0,6-3,1)	3,50 (0,8-3,8)	5,30 (1,3-5,7)	7,20 (1,8-7,3)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)		kW	2,70 (0,8-3,4)	3,80 (1,0-4,1)	5,30 (1,3-5,5)	7,20 (1,8-7,4)
SEER/SCOP			6,50/4,00	6,20/4,00	6,80/4,00	6,10/4,00
Clasificación energética refrigeración/calefacción			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	0,81 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,4)	1,65 (0,3-2,1)	2,30 (0,3-3,4)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)		kW	0,72 (0,3-1,5)	1,10 (0,3-1,4)	1,47 (0,2-1,8)	2,30 (0,3-3,4)
Máxima potencia absorbida		kW	1,6	1,9	2,4	3,4
Máxima corriente absorbida		A	8,5	9,5	12,0	16,0
Alimentación		V~,Hz,N° fases	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas		"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA			JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Cables de interconexión			4x1,5+T	4x1,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo		mm	792/292/201	792/292/201	940/316/224	1132/330/232
Peso unidad interior		kg	7,5	8,0	11,0	13,0
Caudal de aire		m^3/h	600	600	850	1310
Presión sonora interior min/máx		dB(A)	24/42	24/44	27/49	28/52
Potencia sonora		dB(A)	53	53	59	64
UNIDAD EXTERNA			LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Cables de alimentación			2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo		mm	649/450/232	708/530/258	785/548/281	890/695/319
Peso unidad exterior		kg	18,5	21,0	27,0	31,5
Potencia sonora		dB(A)	61	62	62	63
Tipo gas refrigerante		PCA		R32 (675)		
Carga refrigerante R32		kg	0,57	0,54	0,82	1,30
tCO2 equivalente			0,384	0,364	0,554	0,878
Carga de refrigerante para		m	7	7	7	7
Carga adicional		g/m	15	20	30	30
Máxima presión de descarga		MPa	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)
Máxima presión aspiración		MPa	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)
Referencia	U. interior + U. exterior		**7886408 + 7886410**	**7886371 + 7886381**	**7886372 + 7886383**	**7886374 + 7886385**
	Conjunto		**7811245**	**7811246**	**7811247**	**7811248**
Precio	U. interior + U. exterior					
	Conjunto					
Longitud máxima de tubería (L)		m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)		m	10	10	15	15

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.



