

Comercial R410A

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

Haier

16,0 kW


20,0 kW

25,0 kW

CONTROL OPCIONAL



Silencioso



Diseño compacto



Aire fresco



Tarjetero ON/OFF



Wi-Fi opcional



- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- Predisposición de la entrada de «aire fresco» para introducir aire fresco en el ambiente (entrada de aire fresco hasta un máximo del 20%)
- del flujo de aire nominal de la unidad. Se penaliza más del 20% de la capacidad de refrigeración térmica del aire acondicionado).
- Drenaje de condensado por gravedad - bomba de drenaje no proporcionada

Unidad interior	Modelo		ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
Unidad exterior	Modelo		1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	20,5 (6,2 - 23,5)	24,0 (7,2 - 26,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	22,8 (7,2 - 24,8)	26,8 (8,2 - 28,8)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	6,1 (2,5 - 8,5)	7,47 (3,5 - 9,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	6,0 (2,5 - 8,5)	7,18 (3,5 - 9,5)
Eficiencia energética	EER	W/W	3,36	3,21
	COP	W/W	3,8	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	20	24
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	17	21
Eficiencia energética	SEER		6,1	6,1
	SCOP		4	4
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	/	/
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	/	/
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Volumen de aire tratado	(H/M/L/Q)	m ³ /h	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Presión estática disponible		Pa	62/90/110/130/150/170/190/210/230/250	62/90/110/130/150/170/190/210/230/250
Alta potencia de sonido		dB	68	69
Presión sonora		dB(A)	45/50/54	47/51/55
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm		
Dimensiones brutas	An. x Pr. x AL.	mm	1350x490x425	1350x490x425
Peso neto		kg	96	96
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	3/380-400/50/60	3/380-400/50/60
Cable de alimentación		N x mm ²		
Cable de interconexión		N x mm ²		
Potencia sonora	Alta	dB	75	75
Presión sonora	Alta	dB(A)	58	58
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor	máx.	A		
Intensidad abs. en arranque en frío/calor	máx.	A		
Dimensiones netas	An. x Pr. x AL.	mm		
Dimensiones brutas	An. x Pr. x AL.	mm	1636x1050x400	1636x1050x400
Peso neto		kg	160	160
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos	Doble inverter rotativos
Conexión frigorífica				
Refrigerante			R410A	R410A
Tubería de líquido	Ø	mm (pulg.)	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
Tubería de gas	Ø	mm (pulg.)	19,05 - 3/4	22,22 - 7/8*
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante	m		30	30
Longitud máxima de la tubería	m		75	75
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m		50	50
Carga de refrigerante en fábrica	kg		6,10	6,10
Toneladas equivalentes de CO ₂	TCO ₂ eq		13,25	13,25
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar	g/m		45	45
Límites de funcionamiento en exteriores - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	-10~46	
Límites de funcionamiento en exteriores - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	-15~24	

* Para conectar la unidad a la tubería de gas, es necesario utilizar un conector de tubería de 19,05 mm en el cuello, para ser soldado a la tubería de gas de 22,22 mm. El conector de la tubería no se suministra con la unidad.

Los datos del presente catálogo son puramente indicativos, puesto que pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos junto con el proveedor antes de comprar los productos.