



27W



36W



45W



54W


Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)	200-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,9
	Protector sobretensiones	4KV/4KV
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 702lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	330°
	Vida útil	50.000h
	L70	(L70B50>)50.000h
	Casquillo	-
	Encendidos	25.000
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP64
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10

Referencias

	W_T	ϕ_T		K		
521383	27W	3.333lm		3.000K	E27	Ø70 x 206mm
521390	27W	3.480lm		4.000K	E27	Ø70 x 206mm
521406	27W	3.607lm		6.500K	E27	Ø70 x 206mm
521413	36W	4.492lm		3.000K	E40	Ø90 x 235mm
521420	36W	4.527lm		4.000K	E40	Ø90 x 235mm
521437	36W	4.683lm		6.500K	E40	Ø90 x 235mm
521444	45W	5.852lm		3.000K	E40	Ø90 x 251mm
521451	45W	5.948lm		4.000K	E40	Ø90 x 251mm
521468	45W	6.089lm		6.500K	E40	Ø90 x 251mm
521475	54W	6.812lm		3.000K	E40	Ø90 x 266mm
521482	54W	6.975lm		4.000K	E40	Ø90 x 266mm
521499	54W	7.021lm		6.500K	E40	Ø90 x 266mm

Dimensiones



AVISO

La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.