



GU10



GU5.3

## Especificaciones/




|  |                                  |                      |
|--|----------------------------------|----------------------|
|  | CEE/<br>Clasificación energética | -                    |
|  | Tensión (V)/                     | 12V/230V             |
|  | Frecuencia (Hz)/                 | 50-60Hz              |
|  | Factor de potencia/              | -                    |
|  | Tem.Funcionamiento/              | -5°C~+35 °C          |
|  | Flujo luminoso(lm)/              | hasta 622lm          |
|  | temperatura de color/            | 3.000/ 4.000/ 5.000K |
|  | Índice reproducción cromática /  | >80                  |
|  | Ángulo de apertura/              | 100°                 |
|  | Vida útil/                       | 25.000h              |
|  | L70/                             | 25.000h              |
|  | Casquillo/                       | -                    |
|  | Nº de encendidos/                | 15.000               |
|  | Regulación/                      | -                    |
|  | Índice de estanqueidad/          | IP20                 |
|  | Color/                           | Blanco               |
|  | Difusor/                         | Transparente         |
|  | Cuerpo/                          | -                    |
|  | Dimensiones/                     | -                    |
|  | Unidades de embalaje/            | 10/200               |

## Info/



ICON basic regulable: TRIAC y regulación tradicional de incandescencia




## Referencias/




|               |          | W    |         | $\phi_T$ | K        |        | $\leftrightarrow$ (X-Y) |            |
|---------------|----------|------|---------|----------|----------|--------|-------------------------|------------|
|               |          | 6,5W | 12V ac  |          | <b>3</b> | 3.000K | GU5.3                   | NO         |
| <b>578851</b> |          | 6,5W | 12V ac  |          | <b>4</b> | 4.000K | GU5.3                   | NO         |
| <b>578875</b> |          | 6,5W | 12V ac  |          | <b>5</b> | 5.000K | GU5.3                   | NO         |
| <b>578882</b> |          | 6,5W | 12V ac  |          | <b>3</b> | 3.000K | GU10                    | Ø50 x 58mm |
| <b>545457</b> | <b>G</b> | 6,5W | 230V ac | 578lm    | <b>4</b> | 4.000K | GU10                    | Ø50 x 58mm |
| <b>545464</b> | <b>G</b> | 6,5W | 230V ac | 605lm    | <b>5</b> | 5.000K | GU10                    | Ø50 x 58mm |
| <b>545471</b> | <b>G</b> | 6,5W | 230V ac | 622lm    | <b>3</b> | 3.000K | GU10                    | Ø50 x 58mm |
| <b>378727</b> | <b>F</b> | 6,5W | 230V ac | 578lm    | <b>4</b> | 4.000K | GU10                    | Ø50 x 58mm |
| <b>386326</b> | <b>F</b> | 6,5W | 230V ac | 605lm    | <b>5</b> | 5.000K | GU10                    | Ø50 x 58mm |
| <b>378734</b> | <b>F</b> | 6,5W | 230V ac | 622lm    |          |        |                         |            |

## Dimensiones/




GU5.3




GU10

## Fotometría/



6W 12V ac



7W

## Accesorios/



**007931**

Soporte de lámpara halógena  
GU5.3r



**974851**

Portalámparas halógeno GU10