Lucca

PRILUX

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35°C

	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.950lm
K	Temperatura de color	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	127°
	Vida útil/	25.000h
L70	L70	>25.000h

	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08

	Color	Blanco/ Negro
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	271 x 76 x 146mm

	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie

	Unidad de Embalaje	10

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Lucca

PRILUX

Referencias/

	W_T	Φ_T		K		
586115	18W	1..881lm	3	3.000K	BI	Blanco
378048	18W	1..950lm	4	4.000K	BI	Blanco
586122	18W	1..881lm	3	3.000K	N	Negro
378055	18W	1..950lm	4	4.000K	N	Negro

Dimensiones



Fotometría



18W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]