spotLINE
360° smart

PRILUX



6W



10W

Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	200-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 993lm
K	Temperatura de color	3.000-4..000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	360°
	Vida útil	40.000h
L70	L70	(L70B50>)40.000h
	Casquillo	R7S
	Encendidos	100.000
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	100

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


spotLINE
360° smart


PRILUX

Referencias


		W_T	Φ_T	K		
476744	F	6W	598lm	3	3.000K	Ø23,5 x 78mm
476751	F	6W	601lm	5	5.000K	Ø23,5 x 78mm
476768	E	10W	993lm	3	3.000K	Ø23,5 x 118mm
476775	E	10W	993lm	5	5.000K	Ø23,5 x 118mm

Dimensiones





Fotometría



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]