FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Cabezal térmico „Energiesparer plus“ 230V

Nº Artículo: 5004134




- Para el control de válvulas mediante una señal de 2 puntos
- Fuerza de empuje 100N ± 5%
- Montaje sencillo sobre adaptador
- Sentido de montaje: 360º
- NC, pero abierto en estado de suministro para facilitar el montaje y la puesta en marcha
- Carrera de 4 mm
- Diseño moderno
- Indicador perimetral del estado de trabajo
- Silencioso y sin mantenimiento
- Se suministra con una manguera 2 x 0,75 mm2 de 1 m de longitud

DATOS TÉCNICOS


Unidad de embalaje	Contiene: 1 cabezal con 1 m de cableado (2 x 0,75m²) y un adaptador
Peso (con embalaje)	130 g
Tensión de trabajo	230 V 50/60 Hz
Intensidad de arranque (máximo)	< 550 mA durante máximo 100ms
Potencia	1 W
Grado / Clase de protección	IP54 en cualquier sentido de montaje (certificado por TÜV)
Temperatura de almacenaje	- 25 °C hasta + 60 °C
Humedad relativa	Max. 80% sin condensación
Resistencia a sobretensión	Mínimo 2,5 kV
Color	Gris (Ral 7035)
Longitud cableado	1 m



Adaptador válvula



Dimensiones



Altura