VELOCE ONE

SD-BR4

NEW

La bota urbana que transiciona entre la moto y la calle sin compromisos. Protección certificada IPA en talón, tobillo Windflex®, puntera y zona de cambio de marchas en una bota de microfibra sintética avanzada y PU de altura media, con cierre doble de cordones y velcro de seguridad, plantilla anatómica reemplazable, forro de malla 3D y paneles de ventilación pasiva. Estilo en la carretera y fuera de ella.

EN 13634:2017

1	1	1	1

IPA

WINDFLEX PROTECTION

AIRVENT VENTILATION



BLACK

SD-BR4-1

NEW 2027

BEYOND EXPECTATIONS

2027 COLLECTION

PVP
119,95€

DETALLES TÉCNICOS

36-46

CONFORT Y DISEÑO

Plantilla Confort Reemplazable: Plantilla anatómica, amortiguadora, fácil de quitar o reemplazar.
Diseño de Bota Baja: Diseño de bota baja para una mayor libertad de movimiento, mejor comodidad al caminar y un uso diario versátil.
Cierre de Cordones y Velcro: Cierre de doble acción que combina cordones tradicionales con una correa superior de velcro segura.
Cuello Ergonómico de Bota: Cuello ergonómico con zona flexible para evitar rozaduras en la pantorrilla o tobillo.

FUNCIONALIDAD

Suela Antideslizante Densidad Var.: Suela de goma multidensidad diseñada para máximo agarre en estriberas y asfalto.
Zonas Agarre Conducción Específicas: Zonas de tracción mapeadas para optimizar el control de estriberas y la estabilidad al caminar.
Cinta Seguridad Cierre Cordón: Correa superior de velcro diseñada para guardar los cordones de forma segura lejos de las partes móviles de la moto.
Paneles de Ventilación Pasiva: Paneles laterales y lengüeta perforados que permiten un intercambio de aire constante para mantener los pies frescos.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Inserciones Reflectantes: Detalles reflectantes integrados estratégicamente para aumentar la visibilidad del motociclista en condiciones de poca luz.
Pie Completo + Windflex® Tobillo: Protección total en talón, puntera y cambio con armadura Windflex® en tobillo.

TECNOLOGÍA Y MATERIALES

Microfibra sintética PU: Empeine avanzado de microfibra sintética y PU con alta resistencia a la abrasión y fácil mantenimiento.
Forro interior de malla 3D: Forro de malla 3D de secado rápido, diseñado para maximizar la circulación interna del aire y la amortiguación.