

SUELO/ TECHO DC

UNIDADES INTERIORES FANCOIL

Permite su utilización en cualquier ubicación con la versatilidad que le otorga la posibilidad de instalación en suelo o techo, con potencias que van de los 2 kW a los 10 kW.



Función
X-Fan



Modo
sleep



Modo
automático



Auto
restart



Modbus

Opcional



Control
de pared



Programación



Control IR



Swing
vertical



Función
turbo



Modo
silencio



Garantía 4
años



Eurovent



31GR9100
Control inalámbrico
YAPIF
De serie



31GR9601
FANCOIL V 2V 3/4
Opcional



31GR9604
FANCOIL V 3V 3/4
Opcional



31GR9171
Módulo WiFi
Opcional



31GR9007
Controlador paro/
marcha MK03
Opcional



31GR9170
Control por cable
XE7B-17/E(M)
Opcional

MODELO		FANCOIL ST DC 20	FANCOIL ST DC 28	FANCOIL ST DC 36	FANCOIL ST DC 42	FANCOIL ST DC 54	FANCOIL ST DC 63	FANCOIL ST DC 89	FANCOIL ST DC 99
Código		31GR7457	31GR7458	31GR7459	31GR7460	31GR7461	31GR7462	31GR7463	31GR7464
Referencia de fabricante		FPD-34ZD/ A-S	FPD-51ZD/ A-S	FPD-68ZD/ A-S	FPD-85ZD/ A-S	FPD-102ZD/ A-S	FPD-136ZD/ A-S	FPD-170ZD/ A-S	FPD-204ZD/ A-S
Potencia	Frio (kW)	2600	3000	3500	4100	5400	6600	8600	9900
	Calor (kW)	3500	3900	4400	5200	6400	7700	10900	12000
Potencia eléctrica	(kW)	0.025	0.025	0.034	0.055	0.052	0.097	0.081	0.115
Alimentación	(V / f / Hz)	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cable de alimentación	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Caudal de aire	(m³/h)	400	510	680	850	1020	1360	1700	2040
Caudal de agua Circuito hidráulico	(L/s)	0.12	0.14	0.17	0.2	0.26	0.31	0.41	0.47
Pérdida de presión Circuito hidráulico	(kPa)	12	13	19	26	29	33	26	35
Conexiones hidráulicas	(Pul. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Presión sonora	(dB(A))	33	36	38	45	42	49	43	52
Producto Ancho / Alto / Fondo	(mm)	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	1200 / 665 / 235	1200 / 665 / 235	1570 / 665 / 235	1570 / 665 / 235
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	1303 / 770 / 300	1303 / 770 / 300	1669 / 770 / 300	1669 / 770 / 300
Peso neto / bruto	(kg)	24 / 29	24 / 29	24 / 29	24 / 29	32 / 38	32 / 38	43 / 46	43 / 46

Condiciones nominales de refrigeración: (27/19 °C) temperatura bulbo seco/húmedo exterior, (7/12 °C) temperatura entrada/salida del agua.
Condiciones nominales de calefacción: (20 °C) temperatura bulbo seco exterior, (45/40 °C) temperatura entrada/salida del agua.



ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO
ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO QR

