

CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES GMV

De 22,4 y 28 kW, de alta presión, y gracias a sus múltiples funciones para maximizar el confort, las unidades de conductos para GMV pueden cubrir cualquier necesidad. Presión regulable de 50 a 200 Pa. Motor inverter de alto rendimiento.



Función X-Fan



Cambio de filtro

Opcional



Función I FEEL



Refrigerante R-410A

Opcional



WiFi

Opcional



Modbus

Opcional



BACnet

Opcional



KNX

Opcional



Control de pared

Opcional



Control paro/marcha



Bomba de drenaje



Modo silencio



Garantía 4 años



31GR9039
Control por cable
XE7A-24/H
De serie



31GR9102
Control por cable
XK46
De serie




31GR9036*
Control solar CE55-24/F(C)*
De serie



31GR9156
Control centralizado
CE58-00/EF(CM)
Opcional



31GR9140
Software de gestión
remota FE30-24/
DF(B)
Opcional



31GR9151
Software de gestión
energética FE11-24/
D4(B)
Opcional



31GR9153
Interfaz multi-función
Modbus y BACnet
Opcional



31GR9021
Control paro/marcha
LE60-24/H1
Opcional



Consulta más
accesorios
disponibles en la
sección accesorios

MODELO		GMV5 CDT 224HP	GMV5 CDT 280HP
Código		31GR1110	31GR1111
Referencia de fabricante		GMV-ND224PH/A-T	GMV-ND280PH/A-T
Potencia	Frio (kW)	22.4	28
	Calor (kW)	25	31
Potencia eléctrica	(kW)	0.8	0.9
	Frio (A)	3.7	4.1
Corriente	Calor (A)	3.7	4.1
	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Conexiones	Líquido (Pul.)	3/8	3/8
	Gas (Pul.)	3/4	7/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	30	30
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	1.5	1.5
Cable de alimentación	(n° x s)	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T
Caudal de aire	(m³/h)	4000	4400
Presión disponible	(Pa)	100 / 50 - 200	100 / 50 - 200
Presión sonora	(dB(A))	54	55
Producto Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1483 / 385 / 791	1686 / 450 / 870
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	1578 / 472 / 883	1788 / 580 / 988
Peso neto / bruto	(kg)	82 / 104	105 / 140



ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO QR

