

CHÃO/TETO

VENTILOCONVECTORES

Pode ser utilizado em qualquer local com a versatilidade que advém da possibilidade de instalação no chão ou teto, com potências que vão de 2 kW a 10 kW.



Função X-Fan

Modo sleep

Modo automático

Reinício automático

Modbus

Controlo de parede

Programação

Controlo remoto

Swing vertical

Função turbo

Modo silencioso

Eurovent

31GR9100
Comando infravermelhos YAPIF De série

31GR9601
FANCOIL V 2V 3/4 Opcional

31GR9604
FANCOIL V 3V 3/4 Opcional

31GR9171
Módulo WiFi Opcional

31GR9007
Controlo de liga/desliga MK03 Opcional

31GR9170
Comando por cabo XE7B 17/E(M) Opcional

MODELO		FANCOIL ST DC 20	FANCOIL ST DC 28	FANCOIL ST DC 36	FANCOIL ST DC 42	FANCOIL ST DC 54	FANCOIL ST DC 63	FANCOIL ST DC 90	FANCOIL ST DC 99
Código		31GR7457	31GR7458	31GR7459	31GR7460	31GR7461	31GR7462	31GR7463	31GR7464
Referência de fabricante		FPD-34ZD/A-S	FPD-51ZD/A-S	FPD-68ZD/A-S	FPD-85ZD/A-S	FPD-102ZD/A-S	FPD-136ZD/A-S	FPD-170ZD/A-S	FPD-204ZD/A-S
Potência	Frio (kW)	2600	3000	3500	4100	5400	6600	8600	9900
	Calor (kW)	3500	3900	4400	5200	6400	7700	10900	12000
Energia elétrica	(kW)	0.025	0.025	0.034	0.055	0.052	0.097	0.081	0.115
Alimentação	(V / f / Hz)	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cabo de alimentação	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	400	510	680	850	1020	1360	1700	2040
Caudal de água Circuito hidráulico	(L/s)	0.12	0.14	0.17	0.2	0.26	0.31	0.41	0.47
Perda de pressão Circuito hidráulico	(kPa)	12	13	19	26	29	33	26	35
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas	(Pol. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Pressão sonora	(dB(A))	33	36	38	45	42	49	43	52
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	1200 / 665 / 235	1200 / 665 / 235	1570 / 665 / 235	1570 / 665 / 235
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	1303 / 770 / 300	1303 / 770 / 300	1669 / 770 / 300	1669 / 770 / 300
Peso líquido / bruto	(kg)	24 / 29	24 / 29	24 / 29	24 / 29	32 / 38	32 / 38	43 / 46	43 / 46

Condições nominais de arrefecimento: (27/19 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (7/12 °C) temperatura de entrada/saída da água.
 Condições nominais de aquecimento: (20 °C) temperatura exterior do bolbo seco, (45/40 °C) temperatura de entrada/saída da água.



ENCONTRE TODOS OS DADOS DESTA PRODUTO

AO DIGITALIZAR ESTE CÓDIGO QR

