

NOVO

# CASSETE 360 R410A-R32

UNIDADES INTERIORES GMV

Design compacto com saída de ar 360°. A nova cassette aumenta a velocidade do ar condicionado da sala ao proporcionar uma maior difusão graças ao seu inovador sistema de difusão de 8 vias.



	Opcional					Opcional		Opcional		Opcional		Opcional		Opcional				
Função X-Fan		Substituição de filtro	Modo poupança	Distribuição de ar 3D	Refrigerante R410A/R32		WiFi		Modbus		BACnet		KNX		Controlo de parede	Bomba de drenagem	Modo silencioso	Garantia 3 anos

  

<b>31GR9100</b> Comando infravermelhos YAPIF De série	<b>31GR9156</b> Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional	<b>31GR9153</b> Módulo multi-função Modbus e BACnet Opcional	<b>31GR9021</b> Controlo de liga/desliga LE60-24/H1 Opcional	<b>31GR9169</b> G-Cloud Wifi GMV Opcional	<b>31GR9037</b> Módulo de aquecimento contínuo Opcional	<b>31GR9180**</b> Sensor de fugas refrigerante R32 LE61-23/H1 Opcional	<b>31GR9182**</b> Caixa de válvula de corte GMV9 Mini R32 VB01JD2/A Opcional	Confira mais acessórios disponíveis na seção de acessórios

## Cassetes 600x600

MODELO		GMV CST 360 15C R410A/ R32	GMV CST 360 22C R410A/ R32	GMV CST 360 28C R410A/ R32	GMV CST 360 36C R410A/ R32	GMV CST 360 45C R410A/ R32	GMV CST 360 50C R410A/ R32	GMV CST 360 56C R410A/ R32
Código		31GR5466	31GR5467	31GR5468	31GR5469	31GR5470	31GR5471	31GR5472
	Painel	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5014
Referência do fabricante		GMV-NDU15T/ NhE-T	GMV-NDU22T/ NhE-T	GMV-NDU28T/ NhE-T	GMV-NDU36T/ NhE-T	GMV-NDU45T/ NhE-T	GMV-NDU50T/ NhE-T	GMV-NDU56T/ NhE-T
	Painel	TF05	TF05	TF05	TF05	TF05	TF05	TF05
Potência	Frio (kW)	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5	5.6
	Calor (kW)	1.8	2.5	3.2	4	5	5.6	6.3
Energia eléctrica	(kW)	0.021	0.021	0.028	0.028	0.028	0.042	0.042
	Corrente	Frio (A)	0.11	0.11	0.15	0.15	0.15	0.23
Calor (A)		0.11	0.11	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
	Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Gás (Pol.)		3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem	(mm)	25	25	25	25	25	25	25
Espessura dos tubos de drenagem	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Cabo de alimentação	(n° x s)	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	370 - 500	370 - 500	420 - 570	480 - 620	500 - 650	560 - 730	560 - 730
Pressão sonora	(dB(A))	26 - 31	26 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35	38 - 43	38 - 43
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653
Largura painel / altura / Profundidade	(mm)	620 / 47.5 / 620	620 / 47.5 / 620	620 / 47.5 / 620	620 / 47.5 / 620	620 / 47.5 / 620	620 / 47.5 / 620	620 / 47.5 / 620
Peso líquido / bruto	(kg)	17.5 / 22.5	17.5 / 22.5	17.5 / 22.5	17.5 / 22.5	17.5 / 22.5	17.5 / 22.5	17.5 / 22.5
Peso líquido do painel / bruto	(kg)	3 / 4.5	3 / 4.5	3 / 4.5	3 / 4.5	3 / 4.5	3 / 4.5	3 / 4.5

## Cassetes 900×900

MODELO		GMV CST 360 63 R410A/ R32	GMV CST 360 71 R410A/ R32	GMV CST 360 80 R410A/ R32	GMV CST 360 90 R410A/ R32	GMV CST 360 100 R410A/ R32	GMV CST 360 112 R410A/ R32	GMV CST 360 125 R410A/ R32	GMV CST 360 140 R410A/ R32
Código		3IGR5473	3IGR5474	3IGR5475	3IGR5476	3IGR5477	3IGR5478	3IGR5479	3IGR5480
	Painel	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015
Referência de fabricante		GMV- NDU63T/ NhD1-T	GMV- NDU71T/ NhD1-T	GMV- NDU80T/ NhD1-T	GMV- NDU90T/ NhD1-T	GMV- NDU100T/ NhD1-T	GMV- NDU112T/ NhD1-T	GMV- NDU125T/ NhD1-T	GMV- NDU140T/ NhD1-T
Referência do fabricante	Painel	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06
Potência	Frio (kW)	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14
	Calor (kW)	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	16
Energia eléctrica	(kW)	0.042	0.042	0.042	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1
	Frio (A)	0.35	0.35	0.35	0.6	0.75	0.75	0.85	0.85
Corrente	Calor (A)	0.35	0.35	0.35	0.6	0.75	0.75	0.85	0.85
	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gás (Pol.)	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem	(mm)	25	25	25	25	25	25	25	25
Espessura dos tubos de drenagem	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Cabo de alimentação	(n° x s)	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	850 - 1100	850 - 1100	900 - 1400	900 - 1400	1000 - 1550	1000 - 1550	1150 - 1800	1150 - 1800
Pressão sonora	(dB(A))	30 - 35	30 - 35	31 - 38	31 - 38	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	840 / 200 / 840	840 / 200 / 840	840 / 200 / 840	840 / 240 / 840	840 / 240 / 840	840 / 240 / 840	840 / 290 / 840	840 / 290 / 840
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923	943 / 245 / 923
Largura painel / altura / Profundidade	(mm)	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950	950 / 65 / 950
Peso líquido / bruto	(kg)	21 / 27	21 / 27	21 / 27	22.5 / 29.5	22.5 / 29.5	22.5 / 29.5	25.5 / 32.5	25.5 / 32.5
Peso líquido do painel / bruto	(kg)	6 / 9.5	6 / 9.5	6 / 9.5	6 / 9.5	6 / 9.5	6 / 9.5	6 / 9.5	6 / 9.5



ENCONTRE TODOS  
OS DADOS DESTE  
PRODUTO

AO DIGITALIZAR  
ESTE CÓDIGO QR