

COLUNA

UNIDADES INTERIORES GMV

A coluna, com potências de 10 e 14 kW, oferece todas as funções de um split e desempenha a sua função de forma perfeita e eficiente em grandes espaços onde a procura de ar condicionado é elevada.



Função X-Fan

Opcional

Substituição de filtro

Modo poupança

Motor inverter

Refrigerante R-410A

Opcional

WiFi

Opcional

Modbus

Opcional

BACnet

Opcional

KNX

Opcional

Controlo de parede

Opcional

Controlo paragem/movimento

Função turbo

Garantia 3 anos

3IGR9100
Comando infravermelhos YAPIF De série

3IGR9156
Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional

3IGR9140
Software de gestão remota FE30-24/DF(B) Opcional

3IGR9151
Software de gestão de energia FE11-24/D4(B) Opcional

3IGR9153
Módulo multi-função Modbus e BACnet Opcional

3IGR9021
Controlo de liga/desliga LE60-24/HI Opcional

3IGR9169
G-Cloud Wifi ME31-00/F13 Opcional

3IGR9037
Módulo de aquecimento contínuo Opcional

Confira mais acessórios disponíveis na seção de acessórios

MODELO		UI GMV5 CLN 100	UI GMV5 CLN 140
Código		3IGR3200	3IGR3201
Referência de fabricante		GMV-ND100L/A-T	GMV-ND140L/A-T
Potência	Frio (kW)	10	14
	Calor (kW)	11	15
Energia elétrica	(kW)	0.2	0.2
Corrente	Frio (A)	0.2	0.2
	Calor (A)	0.2	0.2
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	3/8	3/8
	Gás (Pol.)	5/8	5/8
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem	(mm)	31	31
Espessura dos tubos de drenagem	(mm)	4.5	4.5
Cabo de alimentação	(n° x s)	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	1400 - 1870	1400 - 1870
Pressão sonora	(dB(A))	46 - 50	46 - 50
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	580 / 1870 / 400	580 / 1870 / 400
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	738 / 2083 / 545	738 / 2083 / 545
Peso líquido / bruto	(kg)	54 / 74	57 / 77

