

# CONDUTAS

## UNIDADES INTERIORES GMV

De 22,4 e 28 kW, e graças às suas diversas funções para maximizar o conforto, as unidades de condutas para GMV estão aptas a cobrir qualquer necessidade. Pressão ajustável de 50 a 200 Pa. Motor inversor de alto rendimento.



Função X-Fan

Substituição de filtro

Opcional  
Função I FEEL

Refrigerante R-410A

Opcional  
WiFi

Opcional  
Modbus

Opcional  
BACnet

Opcional  
KNX

Opcional  
Controlo paragem/movimento

Opcional  
Controlo remoto

Função turbo

Modo silencioso

Garantia 3 anos

**3IGR9102**  
Comando por cabo XK46  
*De série*

**3IGR9156**  
Comando centralizado CE58-00/EF(CM)  
*Opcional*

**3IGR9140**  
Software de gestão remota FE30-24/DF(B)  
*Opcional*

**3IGR9151**  
Software de gestão de energia FE11-24/D4(B)  
*Opcional*

**3IGR9153**  
Módulo multi-função Modbus e BACnet  
*Opcional*

**3IGR9021**  
Controlo de liga/desliga LE60-24/HI  
*Opcional*

**3IGR9169**  
G-Cloud Wifi GMV  
*Opcional*

**3IGR9037**  
Módulo de aquecimento contínuo  
*Opcional*

Confira mais acessórios disponíveis na seção de acessórios

### Condutas de pressão regulável de 50 até 200 Pa

| MODELO                                    |                | GMV5 CDT 224HP     | GMV5 CDT 280HP     |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Código                                    |                | 3IGR1110           | 3IGR1111           |
| Referência de fabricante                  |                | GMV-ND224PH/A-T    | GMV-ND280PH/A-T    |
| Potência                                  | Frio (kW)      | 22.4               | 28                 |
|                                           | Calor (kW)     | 25                 | 31                 |
| Energia elétrica                          | (kW)           | 0.8                | 0.9                |
|                                           | Frio (A)       | 3.7                | 4.1                |
| Corrente                                  | Calor (A)      | 3.7                | 4.1                |
| Alimentação                               | (V / f / Hz)   | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Diâmetro de tubagem                       | Líquido (Pol.) | 3/8                | 3/8                |
|                                           | Gás (Pol.)     | 3/4                | 7/8                |
| Diâmetro exterior dos tubos de drenagem   | (mm)           | 30                 | 30                 |
| Espessura dos tubos de drenagem           | (mm)           | 1.5                | 1.5                |
| Cabo de alimentação                       | (n° x s)       | 2 x 1.5 + T        | 2 x 1.5 + T        |
| Fluxo de ar                               | (m³/h)         | 4000               | 4400               |
| Pressão disponível                        | (Pa)           | 100 / 50 - 200     | 100 / 50 - 200     |
| Pressão sonora                            | (dB(A))        | 54                 | 55                 |
| Largura produto / Altura / Profundidade   | (mm)           | 1483 / 385 / 791   | 1686 / 450 / 870   |
| Largura embalagem / Altura / Profundidade | (mm)           | 1578 / 472 / 883   | 1788 / 580 / 988   |
| Peso líquido / bruto                      | (kg)           | 82 / 104           | 105 / 140          |



ENCONTRE TODOS OS DADOS DESTE PRODUTO  
AO DIGITALIZAR ESTE CÓDIGO QR

