

# CONSOLA

## UNIDADES INTERIORES GMV

Estas unidades passam despercebidas onde quer que estejam instaladas. Com funções inteligentes para maximizar o conforto e a potência de 2,2 a 5 kW, são ideais para pequenas salas e escritórios. Económicas, têm um consumo de cerca de 15 W conforme o modelo.



Função X-Fan

Opcional

Substituição de filtro

Função I FEEL

Refrigerante R-410A

Opcional

WiFi

Opcional

Modbus

Opcional

BACnet

Opcional

KNX

Opcional

Controlo de parede

Opcional

Controlo paragem/movimento

Função turbo

Modo silencioso

Garantia 3 anos

**3IGR9100**  
Comando infravermelhos YAPIF De série

**3IGR9156**  
Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional

**3IGR9140**  
Software de gestão remota FE30-24/DF(B) Opcional

**3IGR9151**  
Software de gestão de energia FE11-24/D4(B) Opcional

**3IGR9153**  
Módulo multi-função Modbus e BACnet Opcional

**3IGR9021**  
Controlo de liga/desliga LE60-24/H1 Opcional

**3IGR9169**  
G-Cloud Wifi ME31-00/F13 Opcional

**3IGR9037**  
Módulo de aquecimento contínuo Opcional

Confira mais acessórios disponíveis na seção de acessórios

| MODELO                                    |                | GMV5 CNS 22        | GMV5 CNS 28        | GMV5 CNS 36        | GMV5 CNS 45        | GMV5 CNS 50        |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Código                                    |                | 3IGR3100           | 3IGR3101           | 3IGR3102           | 3IGR3103           | 3IGR3104           |
| Referência de fabricante                  |                | GMV-ND22C/A-T      | GMV-ND28C/A-T      | GMV-ND36C/A-T      | GMV-ND45C/A-T      | GMV-ND50C/A-T      |
| Potência                                  | Frio (kW)      | 2.2                | 2.8                | 3.6                | 4.5                | 5                  |
|                                           | Calor (kW)     | 2.5                | 3.2                | 4                  | 5                  | 5.5                |
| Energia elétrica                          | (kW)           | 0.015              | 0.015              | 0.02               | 0.04               | 0.04               |
| Corrente                                  | Frio (A)       | 0.17               | 0.17               | 0.25               | 0.4                | 0.4                |
|                                           | Calor (A)      | 0.17               | 0.17               | 0.25               | 0.4                | 0.4                |
| Alimentação                               | (V / f / Hz)   | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Diâmetro de tubagem                       | Líquido (Pol.) | 1/4                | 1/4                | 1/4                | 1/4                | 1/4                |
|                                           | Gás (Pol.)     | 3/8                | 3/8                | 1/2                | 1/2                | 1/2                |
| Diâmetro exterior dos tubos de drenagem   | (mm)           | 17.2               | 17.2               | 17.2               | 17.2               | 17.2               |
| Espessura dos tubos de drenagem           | (mm)           | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Cabo de alimentação                       | (n° x s)       | 2 x 1.5 + T        | 2 x 1.5 + T        | 2 x 1.5 + T        | 2 x 1.5 + T        | 2 x 1.5 + T        |
| Fluxo de ar                               | (m³/h)         | 270 - 400          | 270 - 400          | 310 - 480          | 500 - 680          | 500 - 680          |
| Pressão sonora                            | (dB(A))        | 27 - 38            | 27 - 38            | 32 - 40            | 39 - 46            | 39 - 46            |
| Largura produto / Altura / Profundidade   | (mm)           | 700 / 600 / 215    | 700 / 600 / 215    | 700 / 600 / 215    | 700 / 600 / 215    | 700 / 600 / 215    |
| Largura embalagem / Altura / Profundidade | (mm)           | 788 / 777 / 283    | 788 / 777 / 283    | 788 / 777 / 283    | 788 / 777 / 283    | 788 / 777 / 283    |
| Peso líquido / bruto                      | (kg)           | 16 / 19            | 16 / 19            | 16 / 19            | 16 / 19            | 16 / 19            |

