

CHARMO

SEGURO E LIMPO

Descubra a excelência das nossas máquinas com tecnologia de ponta que garantem uma eficiência incomparável e um impacto ambiental reduzido graças ao uso do gás R290. Tudo isto garantido com um alto nível de segurança graças ao detector de gás integrado.



Função
X-Fan



Limpeza
auto. bateria



Descongelação
inteligente



Modo
poupança



Função
I FEEL



Reinício
automático



R290
Refrigerante
R-290



WiFi



Alexa e
Google
Home



Controlo
remoto



Garantia 5
anos



Eurovent

Mais respeitável com o meio ambiente

- Um gás que polui 200 vezes menos que o R32.

Funções de segurança

- Equipado com um detetor de gás e alarme para uma utilização segura.

Classe energética A+++ e SEER de 8,4

- Excelente eficiência energética, A++ em modo frio e A+ em modo quente, com um SEER de 8,4 e um SCOP de 4,8.

Reinício automático inteligente

- Após uma falha de energia, as unidades ligam-se automaticamente no último modo configurado.

Descongelação inteligente

- Minimiza o tempo em que o ar quente deixa de sair da unidade interna durante o degelo da unidade externa.

Controlo Wi-Fi

Modo exteriores (fora de casa)

- Evita que a temperatura ambiente desça abaixo dos 8°C, permitindo assim a proteção do edifício e das canalizações existentes no local.

Proteção Blue Fin





3IGR9023
Comando
infravermelhos
YAPIF7
De série



3NGR9064
2 Filtros Catequina
Opcional



3NGR9065
2 Filtros PM2.5 +
Iões de prata
Opcional



3NGR9066
2 Filtros PM2.5 +
Catequina
Opcional

MODELO		CHARMO 9	CHARMO 12
Código	UI	3NGR2251	3NGR2256
	UE	3NGR2252	3NGR2257
Referência de fabricante	UI	GWH09ATCXB-K5DNA1B/I	GWH12ATCXB-K5DNA1B/I
	UE	GWH09ATCXB-K5DNA1B/O	GWH12ATCXB-K5DNA1B/O
Potência	Frio (W)	2650 (700 - 3000)	3200 (700-3600)
	Calor (W)	2950 (700 - 3500)	3400 (700-4500)
Potência -7°C*	(W)	2310	2961
Eficiência energética	SEER	8.4	7.5
	SCOP	4.8	4.6
Classe energética	Frio / Calor	A+++ / A++	A+++ / A++
Consumo elétrico	Frio (W)	660 (50-1300)	965 (50-1450)
	Calor (W)	670 (110 - 1400)	810 (110-1600)
Corrente	Frio (A)	3.2	4
	Calor (A)	3.2	4.5
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Amplitude térmica de configuração	Frio (°C)	+16 - +30	+16 - +30
	Calor (°C)	+16 - +30	+16 - +30
Amplitude térmica de funcionamento	Frio (°C)	-15 - +50	-15 - +50
	Calor (°C)	-25 - +30	-25 - +30
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	1/4	1/4
	Gás (Pol.)	1/2	1/2
Comprimento pré-carregado	(m)	5	5
Comprimento máximo (UI/UE)	(m)	15	15
Comprimento vertical máximo UI/UE	(m)	10	10
Cabo de comunicação	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
UNIDADE INTERNA			
Fluxo de ar	(m³/h)	310-720	350-720
Pressão sonora	(dB(A))	26/45	26/45
Potência sonora	(dB(A))	38 / 60	38 / 60
Largura unidade / Altura / Profundidade	(mm)	835 / 275 / 200	835 / 275 / 200
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	895 / 345 / 271	895 / 345 / 271
Peso líquido / bruto	(kg)	8.5 / 10.5	8.5 / 10.5
Desumidificação	(L/h)	0.8	0.8
UNIDADE EXTERNA			
Cabo de alimentação	(n° x s)	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	2200	2200
Pressão sonora	(dB(A))	53	53
Potência sonora	(dB(A))	62	62
Refrigerante		R290	R290
Carregamento de refrigerante	(kg)	0.27	0.31
Carregamento adicional	(g/m)	16	16
Largura unidade / Altura / Profundidade	(mm)	732 / 555 / 330	732 / 555 / 330
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	794 / 615 / 376	794 / 615 / 376
Peso líquido / bruto	(kg)	26 / 28.5	26.5 / 29

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.

Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.

* Condições climáticas em clima médio / Potência a -7°C em plena carga.



ENCONTRE TODOS
OS DADOS DESTA
PRODUTO

AO DIGITALIZAR
ESTE CÓDIGO QR