

# CONSOLA

## COMPACTO E EFICIENTE

A consola GREE é ideal para todos os tipos de divisões, pois pode ser instalada no pavimento, pendurada na parede ou encastrada. O fácil acesso ao filtro permite uma fácil manutenção e limpeza.



Ionizador



Modo poupança



Função I FEEL



Modo sleep



Refrigerante R-32



WiFi



Alexa e Google Home

Opcional



Controlo de parede



Programação

Opcional



Controlo centralizado



Modo silencioso



Garantia 5 anos



Eurovent

### Classe energética A++ y SEER de 7,8

- Eficiência energética excelente, A++ no frio e A+ no calor, com SEER de 7,8 e SCOP de 4,2.

### Controlo Wifi

### Compatível com Google Home e Alexa

### Fluxo duplo

- Saída do ar quente em ambas as direções, e do ar frio para cima; por forma a otimizar o conforto.

### Temporizador 24h

- Define o funcionamento do equipamento nas 24 horas de um dia, facilitando a programação semanal.

### Função de pré-aquecimento

- Para evitar a saída de ar frio, o ventilador da unidade interna não será ativado até que a temperatura selecionada seja atingida.

### Função Turbo Cooling

- O ventilador funciona à velocidade turbo para atingir a temperatura selecionada mais rapidamente.

### Modo exteriores (fora de casa)

- Evita que a temperatura ambiente desça abaixo dos 8°C, permitindo assim a proteção do edifício e das canalizações existentes no local.

### Fácil acesso ao filtro

- Permite uma fácil manutenção e limpeza para um ótimo conforto.

### Proteção Blue Fin

- A proteção Blue Fin é um revestimento anti-corrosão que prolonga a vida útil da máquina em ambientes salinos.

### Auto Clean X-Fan

- O ventilador da unidade continua a funcionar para eliminar a condensação antes da paragem total.





**9AGR1809**  
Comando  
infravermelhos  
YAAIFB8  
De série



**3NGR9020**  
Comando por cabo  
XK76  
Opcional



**3IGR9156**  
Comando  
centralizado CE58-  
00/EF(CM)  
Opcional



**3NGR9062**  
Testador residencial  
Opcional

| MODELO                                    |                | CONSOLA 9           | CONSOLA 12          | CONSOLA 18          |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código                                    | UI             | 3NGR2191            | 3NGR2196            | 3NGR2201            |
|                                           | UE             | 3NGR2192            | 3NGR2197            | 3NGR2202            |
| Referência de fabricante                  | UI             | GEH09AAXB-K6DNA1A/I | GEH12AAXD-K6DNA1A/I | GEH18AAXF-K6DNA1A/I |
|                                           | UE             | GEH09AAXB-K6DNA1A/O | GEH12AAXD-K6DNA1A/O | GEH18AAXF-K6DNA1A/O |
| Potência                                  | Frio (W)       | 2700 (500 - 3400)   | 3520 (800 - 4400)   | 5200 (1260 - 6600)  |
|                                           | Calor (W)      | 2900 (600 - 3650)   | 3800 (1050 - 4400)  | 5200 (1120 - 6800)  |
| Potência -7°C*                            | (W)            | 2010                | 2630                | 3960                |
| Eficiência energética                     | SEER           | 7.8                 | 7.2                 | 7.2                 |
|                                           | SCOP           | 4.2                 | 4.1                 | 4                   |
| Classe energética                         | Frio / Calor   | A++ / A+            | A++ / A+            | A++ / A+            |
| Consumo elétrico                          | Frio (W)       | 700 (150 - 1100)    | 926 (230 - 1550)    | 1445 (380 - 2450)   |
|                                           | Calor (W)      | 730 (160 - 1200)    | 960 (180 - 1700)    | 1480 (350 - 2500)   |
| Corrente                                  | Frio (A)       | 3.5                 | 4.6                 | 6.6                 |
|                                           | Calor (A)      | 3.5                 | 4                   | 7.1                 |
| Alimentação                               | (V / f / Hz)   | 220 - 240 / 1 / 50  | 220 - 240 / 1 / 50  | 220 - 240 / 1 / 50  |
| Amplitude térmica de configuração         | Frio (°C)      | +16 ~ +30           | +16 ~ +30           | +16 ~ +30           |
|                                           | Calor (°C)     | +16 ~ +30           | +16 ~ +30           | +16 ~ +30           |
| Amplitude térmica de funcionamento        | Frio (°C)      | -15 ~ +43           | -15 ~ +43           | -15 ~ +43           |
|                                           | Calor (°C)     | -22 ~ +24           | -22 ~ +24           | -22 ~ +24           |
| Diâmetro de tubagem                       | Líquido (Pol.) | 1/4                 | 1/4                 | 1/4                 |
|                                           | Gás (Pol.)     | 3/8                 | 3/8                 | 1/2                 |
| Comprimento pré-carregado                 | (m)            | 5                   | 5                   | 5                   |
| Comprimento máximo (UI/UE)                | (m)            | 20                  | 20                  | 25                  |
| Comprimento vertical máximo UI/UE         | (m)            | 10                  | 10                  | 10                  |
| Cabo de comunicação                       | (n° x s)       | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         |
| <b>UNIDADE INTERNA</b>                    |                |                     |                     |                     |
| Fluxo de ar                               | (m³/h)         | 250 - 500           | 280 - 600           | 350 - 750           |
| Nível de potência sonora                  | (dB(A))        | 23 / 29 / 34 / 39   | 25 / 33 / 38 / 44   | 32 / 40 / 45 / 49   |
|                                           | (dB(A))        | 35 / 52             | 35 / 55             | 43 / 60             |
| Largura unidade / Altura / Profundidade   | (mm)           | 700 / 600 / 215     | 700 / 600 / 215     | 700 / 600 / 215     |
| Largura embalagem / Altura / Profundidade | (mm)           | 788 / 697 / 283     | 788 / 697 / 283     | 788 / 697 / 283     |
| Peso líquido / bruto                      | (kg)           | 15.5 / 18.5         | 15.5 / 18.5         | 15.5 / 18.5         |
| Desumidificação                           | (L/h)          | 0.8                 | 1.2                 | 1.8                 |
| <b>UNIDADE EXTERNA</b>                    |                |                     |                     |                     |
| Cabo de alimentação                       | (n° x s)       | 2 x 2.5 + T         | 2 x 2.5 + T         | 2 x 2.5 + T         |
| Fluxo de ar                               | (m³/h)         | 1950                | 2200                | 3600                |
| Pressão sonora                            | (dB(A))        | 51                  | 53                  | 59                  |
| Potência sonora                           | (dB(A))        | 61                  | 63                  | 65                  |
| Refrigerante                              |                | R32                 | R32                 | R32                 |
| Carregamento de refrigerante              | (kg)           | 0.55                | 0.75                | 0.95                |
| Carregamento adicional                    | (g/m)          | 16                  | 16                  | 20                  |
| Largura unidade / Altura / Profundidade   | (mm)           | 782 / 540 / 320     | 802 / 555 / 350     | 958 / 660 / 402     |
| Largura embalagem / Altura / Profundidade | (mm)           | 823 / 595 / 358     | 881 / 595 / 363     | 1029 / 750 / 458    |
| Peso líquido / bruto                      | (kg)           | 27.5 / 30           | 30.5 / 33.5         | 46 / 50.5           |

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.

Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.

\* Condições climáticas em clima médio / Potência a -7°C em plena carga.



ENCONTRE TODOS  
OS DADOS DESTA  
PRODUTO

AO DIGITALIZAR  
ESTE CÓDIGO QR