

# CASSETTE

## 1 VÍA

### UNIDADES INTERIORES

### FREE MATCH

As cassetes unidirecionais da linha Free Match permitem ar condicionado em espaços confinados com eficiência e conforto. A unidade possui funcionamento automático, 7 velocidades de ventilador e forte circulação, além de baixo consumo.

MULTISPLITS  
FREE MATCH



Função X-Fan



Modo poupança



Função I FEEL



Modo sleep



Modo automático



Refrigerante R-32

Opcional



Controlo de parede

Opcional



Controlo centralizado



Swing vertical



Função turbo



Modo silencioso



Garantia 5 anos



**3NGR9015**  
Comando infravermelhos YTIF De série



**3NGR9020**  
Comando por cabo XK76 Opcional



**3IGR9022**  
Comando por cabo XE73-44 Opcional



**3IGR9156**  
Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional



**3IGR9035**  
Módulo BACnet Opcional

MODELO		FM CST 9 V1	FM CST 12 V1	FM CST 18 V1	FM CST 20 V1
Código		3NGR4084	3NGR4085	3NGR4086	3NGR4087
	Painel	3NGR5008	3NGR5008	3NGR5008	3NGR5008
Referência do fabricante		GKH(09)DA-K6DNA1A/I	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	GKH(20)DA-K6DNA1A/I
	Painel	TD01	TD01	TD01	TD01
Potência	Frio (W)	2600	3500	5000	5600
	Calor (W)	2800	3600	5300	6000
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gás (Pol.)	3/8	3/8	1/2	1/2
Cabo de comunicação	(n° x s)	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	340 - 550	390 - 600	450 - 700	500 - 750
Pressão sonora	(dB(A))	31 - 39	31 - 42	32 - 43	36 - 46
Potência sonora	(dB(A))	41 - 49	41 - 53	45 - 56	48 - 58
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	987 / 178 / 385	987 / 178 / 385	987 / 178 / 385	987 / 178 / 385
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	1307 / 310 / 501	1307 / 310 / 501	1307 / 310 / 501	1307 / 310 / 501
Peso líquido / bruto	(kg)	19 / 26	19 / 26	20 / 27	20 / 27
Desumidificação	(L/h)	0,8	1,4	1,8	2

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.  
Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.



ENCONTRE TODOS OS DADOS DESTE PRODUTO  
AO DIGITALIZAR ESTE CÓDIGO QR

**GREE**