

CLIVIA+

UNIDADES INTERIORES

FREE MATCH

A inteligência artificial permite que Clivia+ mantenha um ambiente de vida saudável e confortável, adaptando-se ao seu ambiente e compreendendo as necessidades dos seus utilizadores.



Ionizador



Filtros de purificação



Luz ultravioleta



Modo poupança



Refrigerante R-32



WiFi com controlo de consumo



Alexa e Google Home



BACnet

Opcional



Controlo de parede



Controlo remoto

Opcional



Controlo centralizado



Garantia 5 anos



9AGR9077
Comando infravermelhos 305001060156
De série



3NGR9020
Comando por cabo XK76
Opcional



31GR9156
Comando centralizado CE58-00/EF(CM)
Opcional



31GR9035
Módulo BACnet
Opcional



3NGR9022
Controlo de liga/desliga MK010
Opcional



3NGR9062
Testador residencial
Opcional



3NGR9064
2 Filtros Catequina
Opcional



3NGR9066
2 Filtros PM2.5 + Catequina
Opcional



3NGR9065
2 Filtros PM2.5 + Iões de prata
Opcional

| MODELO | | FM CLIVIA+ 9 | FM CLIVIA+ 12 | FM CLIVIA+18 | FM CLIVIA+ 24 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | | 3NGR2261 | 3NGR2266 | 3NGR2271 | 3NGR2281 |
| | Escuro | 3NGR2286 | 3NGR2291 | 3NGR2296 | 3NGR2301 |
| Referência de fabricante | | GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | GWH12AUCXD-K6DNA1C/I | GWH18AUDXE-K6DNA1B/I | GWH24AUDXF-K6DNA1B/I |
| Potência | Frio (W) | 2700 (800 - 3800) | 3510 (700 - 4500) | 5100(1000-6400) | 7100 (1800 - 7800) |
| | Calor (W) | 3000 (900 - 4250) | 3810 (650 - 4900) | 5600(1100- 7000) | 7300 (1500 - 9400) |
| Diâmetro de tubagem | Líquido (Pol.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | Gás (Pol.) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Cabo de comunicação | (n° x s) | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
| Fluxo de ar | (m³/h) | 390 - 610 | 430-720 | 550 - 1000 | 400 - 1000 |
| Pressão sonora | (dB(A)) | 22 / 38 | 24 / 43 | 26 / 45 | 29 / 48 |
| Potência sonora | (dB(A)) | 36 / 58 | 38 / 60 | 41 / 60 | 43 / 64 |
| Largura produto / Altura / Profundidade | (mm) | 837 / 293 / 200 | 837 / 293 / 200 | 993 / 311 / 222 | 993 / 311 / 222 |
| Largura embalagem / Altura / Profundidade | (mm) | 896 / 373 / 272 | 896 / 373 / 272 | 1055 / 385 / 298 | 1055 / 385 / 298 |
| Peso líquido / bruto | (kg) | 9.5 / 11.5 | 9.5 / 11.5 | 13 / 15.5 | 13.5 / 16 |
| Peso líquido da unidade / bruto | (kg) | 13 / 15.5 | 13 / 15.5 | 9.5 / 11.5 | 9.5 / 11.5 |
| Desumidificação | (L/h) | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 |

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.
Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.

