

FAIR

UNIDADES INTERIORES

FREE MATCH

O design limpo e clássico, a ligação WiFi padrão e a vasta gama de funções fazem unidade Fair a melhor escolha entre rendimento e economia para qualquer ambiente.



MULTISPLITS
FREE MATCH



Ionizador



Função X-Fan



Função I FEEL



Refrigerante R-32



WiFi



Alexa e Google Home



Opcional
Controlo de parede



Opcional
Controlo paragem/movimento



Programação



Opcional
Controlo centralizado



Modo silencioso



Garantia 5 anos



9AGR5935
Comando infravermelhos YAC De série



3NGR9020
Comando por cabo XK76 Opcional



3IGR9156
Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional



3IGR9035
Módulo BACnet Opcional



3NGR9022
Controlo de liga/desliga MK010 Opcional



3NGR9062
Testador residencial Opcional



3NGR9064
2 Filtros Catequina Opcional



3NGR9066
2 Filtros PM2.5 + Catequina Opcional



3NGR9065
2 Filtros PM2.5 + Iões de prata Opcional

| MODELO | | FM FAIR 9 | FM FAIR 12 | FM FAIR 18 | FM FAIR 24 |
|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Código | Branco | 3NGR2166 | 3NGR0516 | 3NGR0521 | 3NGR0526 |
| | Escuro | 3NGR2171 | 3NGR0856 | 3NGR0861 | 3NGR0866 |
| Referência de fabricante | | GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I | GWH12ACC-K6DNA1F/I | GWH18ACD-K6DNA1I/I | GWH24ACE-K6DNA1I/I |
| Potência | Frio (W) | 2700 (800 - 3800) | 3510 (900 - 4400) | 5200 (1000 - 6100) | 7100 (2000 - 8850) |
| | Calor (W) | 3000 (900 - 4250) | 3810 (900 - 4700) | 5600 (1100 - 6600) | 7800 (1800 - 9450) |
| Diâmetro de tubagem | Líquido (Pol.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | Gás (Pol.) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Cabo de comunicação | (n° x s) | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
| Fluxo de ar | (m³/h) | 390 - 610 | 360 - 700 | 460 - 850 | 800 - 1250 |
| Pressão sonora | (dB(A)) | 25 - 38 | 25 - 42 | 30 - 44 | 33 - 48 |
| Potência sonora | (dB(A)) | 37 / 56 | 37 / 57 | 43 / 60 | 48 / 65 |
| Largura produto / Altura / Profundidade | (mm) | 889 / 294 / 212 | 889 / 294 / 212 | 1013 / 307 / 221 | 1122 / 329 / 247 |
| Largura embalagem / Altura / profundidade | (mm) | 940 / 365 / 284 | 940 / 365 / 284 | 1080 / 378 / 315 | 1148 / 413 / 350 |
| Peso líquido da unidade / bruto | (kg) | 11 / 13 | 11 / 13 | 13.5 / 16.5 | 16.5 / 20 |
| Desumidificação | (L/h) | 1.69 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.
Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bolbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bolbo seco/húmido.



ENCONTRE TODOS OS DADOS DESTE PRODUTO
AO DIGITALIZAR ESTE CÓDIGO QR

GREE