# FRESH WIND

## COLUNA DE GRANDE POTÊNCIA

R410A

G10 Inverter

GARANTIA 5 ANOS TODAS PEÇAS

COMERCIAL

A coluna Fresh Wind oferece todas as funções de um split e cumpre a sua função de forma perfeita e eficiente em grandes espaços onde a procura de ar condicionado é elevada. O sistema funciona a 12 kW no frio e 13,6 kW no calor, o que o torna adequado para escritórios, restaurantes, showrooms, lojas e outros grandes espaços.

GREE

● De série
○ Opcional

COMANDO DE SÉRIE

## Sistema split

## 5 ambientes de funcionamento

- Salão: frio/quente a média e alta velocidade
- Oficina: a operação é mais silenciosa e a distribuição do ar mais equilibrada
- Poupança de energia, apenas no modo frio
- Restaurante: oscilação horizontal para distribuição uniforme do ar
- Normal: funcionamento de acordo com a configuração dos modos

## Difusão de ar em 3D

## Fácil instalação

- O formato em armário permite uma instalação fácil e rápida e uma fácil recolocação, segundo as necessidades.

## Bloqueio de funções

## Painel de controlo intuitivo

| MODELO | | FRESH WIND 48 3F |
|---|---|---|
| Código | | 3NGR0045 |
| Referência de UI | | GVH48AH-M3DNA5A/I |
| Referência da UE | | GVH48AH-M3DNA5A/O |
| Potência | Frío (W) | 12000 (3000 - 13000) |
| | Calor (W) | 13600 (3400 - 14000) |
| Potência -7°C | (W) | 9520 |
| Eficiência energética | SEER | 5.1 |
| | SCOP | 3.8 |
| Classe energética | Frío / Calor | A / A |
| Consumo elétrico | Frío (W) | 4000 (660 - 5400) |
| | Calor (W) | 4200 (700 - 4400) |
| Corrente | Frío (A) | 9.5 |
| | Calor (A) | 9 |
| Alimentação | (V / f / Hz) | 380 - 415 / 3 / 50 |
| Faixa de temperatura externa | Frío (°C) | +16 - +30 |
| | Calor (°C) | +16 - +30 |
| | Frío (°C) | +18 - +43 |
| | Calor (°C) | -15 - +24 |
| Conexões | Líquido (Pul.) | 3/8 |
| | Gás (Pul.) | 5/8 |
| Comprimento pré-carregado | (m) | 5 |
| Comprimento total máximo | (m) | 25 |
| Comprimento vertical máximo | (m) | 10 |
| UNIDADE INTERIOR | | |
| Fluxo de ar | ($m^3$/h) | 1530 - 1850 |
| Pressão sonora | (dB(A)) | 45 - 52 |
| Potência sonora | (dB(A)) | 56 - 63 |
| Desumidificação | (L/h) | 5 |
| Largura da unidade / altura / profundidade | (mm) | 580 / 1870 / 400 |
| Largura da embalagem / altura / profundidade | (mm) | 738 / 2083 / 545 |
| Peso líquido da unidade / bruto | (kg) | 58 / 84 |
| UNIDADE EXTERIOR | | |
| Fluxo de ar | ($m^3$/h) | 2000 |
| Pressão sonora | (dB(A)) | 63 |
| Potência sonora | (dB(A)) | 70 |
| Refrigerante | | R410A |
| Carregamento de refrigerante | (kg) | 3.5 |
| Carregamento adicional | (g/m) | 50 |
| Largura da unidade / altura / profundidade | (mm) | 1018 / 1107 / 440 |
| Largura da embalagem / altura / profundidade | (mm) | 1158 / 1130 / 483 |
| Peso líquido da unidade / bruto | (kg) | 94 / 105 |

*Fora de estoque.