

CASSETTE 2 TUBES DC

UNITÉS INTÉRIEURES À EAU

Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud, 2 ou 4 tubes avec sortie d'air à 8 voies et une plage de puissance de 3 kW à 11 kW pour répondre à tous les besoins.



Fonction
X-Fan



Mode
sleep



Mode
automatique



Redémarrage
automatique



Modbus

En option



Télécommande
filaire



Programmeur



Pompe de
relevage



Balayege
vertical



Fonction
turbo



Design
silencieux



Garantie 5
ans



Eurovent



3IGR9100
Télécommande
infrarouge YAPIF
De série



3IGR9601
FANCOIL V 2V 3/4
En option



3IGR9604
FANCOIL V 3V 3/4
En option



3IGR9171
Module Wifi
En option



3NGR9007
Pilotage marche/arrêt
MK03
En option



3IGR9170
Télécommande filaire
XE7B-17(E(M)
En option

MODÈLE		FANCOIL CST DC 2T30V4	FANCOIL CST DC 2T40V4	FANCOIL CST DC 2T50V4	FANCOIL CST DC 2T55V4	FANCOIL CST DC 2T70V4	FANCOIL CST DC 2T80V4	FANCOIL CST DC 2T90V4	FANCOIL CST DC 2T115V4
Code		3IGR7465	3IGR7466	3IGR7467	3IGR7468	3IGR7469	3IGR7470	3IGR7471	3IGR7472
	Façade	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015	3NGR5015
Référence du fabricant		FPD-51XD/A-S	FPD-68XD/A-S	FPD-85XD/A-S	FPD-102XD/A-S	FPD-119XD/A-S	FPD-136XD/A-S	FPD-170XD/A-S	FPD-204XD/A-S
	Façade	TF05	TF05	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06
Puissance restituée	Froid (kW)	3100	3900	4750	5150	6700	7650	9000	11100
	Chaud (kW)	2380	4000	5650	6100	7600	8700	10400	12200
Puissance absorbée	(kW)	0.020	0.027	0.025	0.035	0.049	0.069	0.076	0.105
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Câble d'alimentation	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Débit d'air	(m³/h)	380-550	420-680	520-850	610-1020	700-1190	810-1360	970-1700	1080-2040
Débit d'eau	(L/s)	0.15	0.19	0.23	0.25	0.32	0.36	0.43	0.53
Perte de pression Débit d'eau	(kPa)	28	30	25	27	40	40	40	40
Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Condensat Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))								
Pression acoustique	(dB(A))	38	40	36	39	43	42	45	48
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	570 / 260 / 570	570 / 260 / 570	840 / 200 / 840	840 / 200 / 840	840 / 200 / 840	840 / 240 / 840	840 / 290 / 840	840 / 290 / 840
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	653 / 295 / 698	653 / 295 / 698	933 / 255 / 933	933 / 255 / 933	933 / 255 / 933	933 / 292 / 933	933 / 345 / 933	933 / 345 / 933
Façade Largeur / hauteur / Longueur	(mm)	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65
Emballage façade Largeur / hauteur / Longueur	(mm)	693 / 693 / 115	693 / 693 / 115	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110
Poids net / brut	(kg)	16.5 / 20.5	16.5 / 20.5	20 / 24	20 / 24	21 / 25	21 / 25	24 / 28	24 / 28
Façade Poids net / brut	(kg)	4.5 / 3	4.5 / 3	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6

Conditions nominales de refroidissement : (27/19 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieur, (7/12 °C) la température d'entrée/sortie de l'eau.
Conditions nominales de chauffage : (20 °C) température bulbe sec à l'extérieur, (45/40 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieur.

