

ALLÈGES/ PLAFONNIERS

UNITÉS INTÉRIEURES À EAU

Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud, ils offrent la possibilité de s'installer en tout lieu, au sol ou au plafond, avec des puissances allant de 2 kW à 10 kW.





Fonction X-Fan



3IGR9100
Télécommande infrarouge YAPIF De série



Mode sleep



3IGR9601
FANCOIL V 2V 3/4 En option



Mode automatique



3IGR9604
FANCOIL V 3V 3/4 En option



Redémarrage automatique



3IGR9171
Module Wifi En option



Modbus



3NGR9007
Pilotage marche/arrêt MK03 En option

En option



Télécommande filaire



3IGR9170
Télécommande filaire XE7B-17/E(M) En option



Contrôle sans fil



Balayage vertical



Fonction turbo



Design silencieux



Garantie 5 ans



Eurovent

MODÈLE		FANCOIL ST DC 20	FANCOIL ST DC 28	FANCOIL ST DC 36	FANCOIL ST DC 42	FANCOIL ST DC 54	FANCOIL ST DC 63	FANCOIL ST DC 90	FANCOIL ST DC 99
Code		3IGR7457	3IGR7458	3IGR7459	3IGR7460	3IGR7461	3IGR7462	3IGR7463	3IGR7464
Référence fabricant		FPD-34ZD/A-S	FPD-51ZD/A-S	FPD-68ZD/A-S	FPD-85ZD/A-S	FPD-102ZD/A-S	FPD-136ZD/A-S	FPD-170ZD/A-S	FPD-204ZD/A-S
Puissance restituée	Froid (kW)	2600	3000	3500	4100	5400	6600	8600	9900
	Chaud (kW)	3500	3900	4400	5200	6400	7700	10900	12000
Puissance absorbée	(kW)	0.025	0.025	0.034	0.055	0.052	0.097	0.081	0.115
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Câble d'alimentation	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Débit d'air	(m³/h)	400	510	680	850	1020	1360	1700	2040
Débit d'eau	(L/s)	0.12	0.14	0.17	0.2	0.26	0.31	0.41	0.47
Perte de pression Débit d'eau	(kPa)	12	13	19	26	29	33	26	35
Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Pression acoustique	(dB(A))	33	36	38	45	42	49	43	52
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	1200 / 665 / 235	1200 / 665 / 235	1570 / 665 / 235	1570 / 665 / 235
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	973 / 770 / 300	1303 / 770 / 300	1303 / 770 / 300	1669 / 770 / 300	1669 / 770 / 300
Poids net / brut	(kg)	24 / 29	24 / 29	24 / 29	24 / 29	32 / 38	32 / 38	43 / 46	43 / 46

Conditions nominales de refroidissement : (27/19 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieur, (7/12 °C) la température d'entrée/sortie de l'eau.
Conditions nominales de chauffage : (20 °C) température bulbe sec à l'extérieur, (45/40 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieur.



RETROUVEZ TOUTES
LES DONNÉES DE CE
PRODUIT
EN SCANNANT CE
QR CODE

