

ARMOIRES

UNITÉS INTÉRIEURES GMV

L'armoire GMV, avec des puissances de 10 et 14 kW, offre toutes les fonctions d'un split spécialement adapté aux grands espaces où la demande de climatisation est élevée.



Fonction X-Fan

En option

Changement de filtre

Mode économie

Moteur inverter

Réfrigérant R-410A

En option

WiFi

En option

Modbus

En option

BACnet

En option

KNX

En option

Télécommande filaire

En option

Commande à carte

Fonction turbo

Garantie 5 ans

3IGR9100
Télécommande infrarouge YAPIF De série

3IGR9156
Télécommande centralisée CE58-00/EF(CM)
En option

3IGR9140
Logiciel de gestion à distance FE30-24/DF(B)
En option

3IGR9151
Logiciel de gestion de l'énergie FE11-24/D4(B)
En option

3IGR9153
Module multi-fonction Modbus et BACnet
En option

3IGR9021
Module marche/arrêt LE60-24/H1
En option

3IGR9169
G-Cloud Wifi ME31-00/F13
En option

3IGR9037
Module de chauffage continu
En option

+

Découvrez plus d'accessoires disponibles dans la section accessoires

MODÈLE		UI GMV5 CLN 100	UI GMV5 CLN 140
Code		3IGR3200	3IGR3201
Référence fabricant		GMV-ND100L/A-T	GMV-ND140L/A-T
Puissance restituée	Froid (kW)	10	14
	Chaud (kW)	11	15
Puissance absorbée	(kW)	0.2	0.2
Intensité absorbée	Froid (A)	0.2	0.2
	Chaud (A)	0.2	0.2
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	5/8	5/8
Diamètre extérieur du tube à condensats	(mm)	31	31
Épaisseur du tube à condensats	(mm)	4.5	4.5
Câble d'alimentation	(n° x s)	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T
Débit d'air	(m³/h)	1400 - 1870	1400 - 1870
Pression acoustique	(dB(A))	46 - 50	46 - 50
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	580 / 1870 / 400	580 / 1870 / 400
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	738 / 2083 / 545	738 / 2083 / 545
Poids net / brut	(kg)	54 / 74	57 / 77

