

T-FRESH

ARMOIRE AU DESIGN ÉLÉGANT

La colonne T-Fresh a été conçue pour couvrir les besoins de chauffage et de refroidissement avec un maximum d'efficacité et de confort. Son design minimaliste lui permet une adaptation à tout type d'espace et elle est idéale pour les grands espaces et les grandes hauteurs sous plafond.



Fonction
X-Fan



Mode
économie



Distribution
d'air en 3D



Chauffage
8°C



Mode
automatique



Réfrigérant
R-32



WiFi



Programmeur



Contrôle
sans fil



Balayage
vertical



Balayage
horizontal



Fonction
turbo



Garantie 5
ans

Système split

Avec son design épuré et moderne, il s'adapte facilement à tous les styles de décoration.

Commande Wifi

Avec la fonction de contrôle Wifi, vous pouvez piloter le climatiseur depuis un smartphone ou une tablette.

Mode silencieux

Comporte un mode silencieux qui réduit le bruit au minimum, afin que vous puissiez vous reposer sans être dérangé. Il élimine les bourdonnements gênants et crée une atmosphère paisible dans la maison.

Panneau LED rétroéclairé

Le panneau LED rétroéclairé facilite l'utilisation, même dans l'obscurité. D'un seul coup d'œil, vous pouvez voir et ajuster la température et les réglages sans problème.

Dégivrage intelligent : temps d'arrêt minimal

Protection contre le manque de réfrigérant : durabilité et efficacité accrues

Le système de protection assure un fonctionnement sûr et efficace, prolongeant la durée de vie de l'équipement et permettant d'économiser de l'énergie.

Auto Clean X-Fan : empêche la formation de moisissures

La fonction Auto Clean X-Fan empêche la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil. Même après l'arrêt de l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pour éliminer la condensation, ce qui permet de conserver un air toujours frais et sain.





9AGR7798
Télécommande
infrarouge YAPIF4
De série

MODÈLE		T-FRESH 24	T-FRESH 48	T-FRESH 48 3F
Code	UI	3NGR0776	3NGR0881	3NGR0886
	UE	3NGR0777	3NGR0882	3NGR0887
Référence fabricant	UI	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	GVH48ALXK-M6DNC7A/I
	UE	GVH24AMXF-K6DNC7A/O	GVH48ALXH-K6DNC7A/O	GVH48ALXK-M6DNC7A/O
Puissance restituée	Froid (W)	7200 (970 - 8400)	12300 (1500 - 13500)	12500 (3100 - 14500)
	Chaud (W)	7900 (640 - 8800)	12600 (2500 - 14000)	14500 (3300 - 16500)
Efficacité énergétique	SEER	6.1	5.7	6.1
	SCOP	3.8	3.7	4
Classe énergétique	Froid / Chaud	A++ / A	A+ / A	A++ / A
Puissance absorbée	Froid (W)	2050 (350 - 2950)	4170 (550 - 5060)	3820 (500 - 5060)
	Chaud (W)	2330 (390 - 3030)	3790 (300 - 5700)	3860 (640 - 4700)
Intensité absorbée	Froid (A)	9	18	5.6
	Chaud (A)	10.5	16	5.7
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Chaud (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
	Chaud (°C)	-15 - +30	-15 - +30	-15 - +30
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	3/8
	Gaz (Po.)	5/8	5/8	5/8
Longueur préchargée	(m)	5	5	5
Longueur maximale (UI/UE)	(m)	25	30	30
Dénivelé maximal UI/UE	(m)	10	20	20
Câble de communication	((n° x s))	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
UNITÉ INTÉRIEURE				
Débit d'air	(m³/h)	750 - 1250	1580 - 2000	1800 - 2400
Pression acoustique	(dB(A))	35 - 45	48 - 53	51 - 56
Puissance acoustique	(dB(A))	46 - 56	57 - 64	58 - 65
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	507 / 1770 / 320	587 / 1882 / 394	587 / 1882 / 394
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	608 / 1983 / 410	718 / 2128 / 485	718 / 2128 / 485
Poids net / brut	(kg)	38 / 50	53 / 65	57 / 69
Déshumidification	(L/h)	2.5	5	5
UNITÉ EXTÉRIEURE				
Câble d'alimentation	(n° x s)	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T
Débit d'air	(m³/h)	3600	4000	5200
Pression acoustique	(dB(A))	61	63	63
Puissance acoustique	(dB(A))	70	73	74
Réfrigérant		R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	1.6	2	2.8
Charge additionnelle	(g/m)	40	50	40
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	958 / 660 / 402	1000 / 746 / 427	940 / 820 / 370
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	1032 / 737 / 737	1080 / 810 / 483	1093 / 955 / 497
Poids net / brut	(kg)	43 / 47.5	55 / 60	81 / 94



RETROUVEZ TOUTES
LES DONNÉES DE CE
PRODUIT

EN SCANNANT CE
QR CODE