

T-FRESH

COLUNA DE DESIGN ELEGANTE

A coluna T-Fresh foi concebida para satisfazer as necessidades de aquecimento e arrefecimento com a máxima eficiência e conforto. Tem um SEER de até 6,1 e um amplo intervalo de temperaturas de funcionamento. Bem como um design minimalista que lhe permite encaixar em qualquer divisão.



Função X-Fan



Modo poupança



Distribuição de ar 3D



Aquecimento a 8°C



Modo automático



Refrigerante R-32



WiFi



Programação



Controlo remoto



Swing vertical



Swing horizontal



Função turbo



Garantia 5 anos

Split system tipo armário vertical

Com o seu design elegante e moderno, adapta-se facilmente a qualquer estilo de decoração.

Controlo Wifi

Com a função de controlo Wifi, o ar condicionado pode ser operado a partir de um smartphone ou tablet.

Modo silencioso

Tem um modo silencioso que reduz o ruído ao mínimo. Elimina o zumbido irritante e cria uma atmosfera tranquila em qualquer espaço.

Painel LED retroiluminado

O painel LED retroiluminado torna-o fácil de utilizar, mesmo no escuro. A temperatura e as definições podem ser facilmente visualizadas e ajustadas num relance.

Proteção contra a falta de refrigerante: maior durabilidade e eficiência

O sistema de proteção garante um funcionamento seguro e eficiente, prolongando a vida útil do equipamento e poupando energia.

Auto Clean X-Fan: evita a formação de bolor

A função Auto Clean X-Fan evita a formação de bolor no interior do aparelho. Mesmo depois de o aparelho estar desligado, a ventoinha continua a funcionar para eliminar a condensação, mantendo o ar sempre limpo e saudável.

Descongelação inteligente: tempo de paragem mínimo





9AGR7798
Comando
infravermelhos
YAPIF4
De série

MODELO		T-FRESH 24	T-FRESH 48	T-FRESH 48 3F
Código	UI	3NGR0776	3NGR0881	3NGR0886
	UE	3NGR0777	3NGR0882	3NGR0887
Referência de fabricante	UI	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	GVH48ALXK-M6DNC7A/I
	UE	GVH24AMXF-K6DNC7A/O	GVH48ALXH-K6DNC7A/O	GVH48ALXK-M6DNC7A/O
Potência	Frio (W)	7200 (970 - 8400)	12300 (1500 - 13500)	12500 (3100 - 14500)
	Calor (W)	7900 (640 - 8800)	12600 (2500 - 14000)	14500 (3300 - 16500)
Eficiência energética	SEER	6.1	5.7	6.1
	SCOP	3.8	3.7	4
Classe energética	Frio / Calor	A++ / A	A+ / A	A++ / A
Consumo elétrico	Frio (W)	2050 (350 - 2950)	4170 (550 - 5060)	3820 (500 - 5060)
	Calor (W)	2330 (390 - 3030)	3790 (300 - 5700)	3860 (640 - 4700)
Corrente	Frio (A)	9	18	5.6
	Calor (A)	10.5	16	5.7
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50
Amplitude térmica de configuração	Frio (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
	Calor (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
Amplitude térmica de funcionamento	Frio (°C)	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Calor (°C)	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-15 ~ +30
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	1/4	1/4	3/8
	Gás (Pol.)	5/8	5/8	5/8
Comprimento pré-carregado	(m)	5	5	5
Comprimento máximo (UI/UE)	(m)	25	30	30
Comprimento vertical máximo UI/UE	(m)	10	20	20
Cabo de comunicação	((n° × s))	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T
UNIDADE INTERNA				
Fluxo de ar	(m³/h)	750 - 1250	1580 - 2000	1800 - 2400
Pressão sonora	(dB(A))	35 - 45	48 - 53	51 - 56
Potência sonora	(dB(A))	46 - 56	57 - 64	58 - 65
Largura unidade / Altura / Profundidade	(mm)	507 / 1770 / 320	587 / 1882 / 394	587 / 1882 / 394
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	608 / 1983 / 410	718 / 2128 / 485	718 / 2128 / 485
Peso líquido / bruto	(kg)	38 / 50	53 / 65	57 / 69
Desumidificação	(L/h)	2.5	5	5
UNIDADE EXTERNA				
Cabo de alimentação	(n° × s)	2 × 2.5 + T	2 × 2.5 + T	4 × 2.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	3600	4000	5200
Pressão sonora	(dB(A))	61	63	63
Potência sonora	(dB(A))	70	73	74
Refrigerante		R32	R32	R32
Carregamento de refrigerante	(kg)	1.6	2	2.8
Carregamento adicional	(g/m)	40	50	40
Largura unidade / Altura / Profundidade	(mm)	958 / 660 / 402	1000 / 746 / 427	940 / 820 / 370
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	1032 / 737 / 737	1080 / 810 / 483	1093 / 955 / 497
Peso líquido / bruto	(kg)	43 / 47.5	55 / 60	81 / 94



ENCONTRE TODOS
OS DADOS DESTA
PRODUTO

AO DIGITALIZAR
ESTE CÓDIGO QR