

VERSATI IV ALL-IN-ONE

POMPES À CHALEUR AIR/EAU

La version All-in-One offre des puissances de 4 à 16 kW et est recommandée pour les nouvelles installations dans les maisons avec un espace limité. Elle intègre le ballon d'eau chaude sanitaire pour un meilleur confort dans l'habitat.

PAC AIR/EAU,
ECS ET PISCINE



Dégivrage
intelligent



Mode
économie



Mode
sleep



Réfrigérant
R-32



WiFi



Alexa et
Google
Home



Modbus



Traitement
Gold Fin



Design
silencieux



Compresseur
bi-étage



Eurovent



Keymark



Garantie 5
ans

Système ALL-IN-ONE avec réservoir ECS de 190L intégré

- Connexion directe aux systèmes ECS, chauffage par le sol, unités de ventilo-convecteurs et émetteurs thermiques, etc.
- Le kit hydraulique (interne) inclut un accumulateur d'eau chaude sanitaire.
- Son format le rend idéal pour les espaces réduits nécessitant des éléments très compacts.

Fiabilité

- Dispose de deux résistances d'appoint de 1,5 kW pour les modèles 4 et 6, et de deux résistances de 3 kW pour les autres modèles.
- Plusieurs mesures de sécurité sont mises en place : système de dégivrage des circuits, protection contre les surcharges du moteur et du compresseur, contre les surpressions et la surchauffe de l'eau.

Contrôle Wifi

Classe énergétique A++

SG Ready

MODBUS intégré

Suivi de consommation et de COP

Fonctionnement par températures extrêmes

- Fonctionne jusqu'à -30°C extérieure



Image sujette à modifications



3IGR9161
Contrôle du groupe
Versati
En option



9AGR9482
Contrôle intégré
De série



3IGR9168
Debugger Versati
CF691
En option



3NGR9071
CONTROLEUR
PLANCHER
CHAUFFANT
En option

Monophasé

MODÈLE		VERSATI IV AIO 4	VERSATI IV AIO 6	VERSATI IV AIO 8	VERSATI IV AIO 10	VERSATI IV AIO 12	VERSATI IV AIO 14	VERSATI IV AIO 16
Code	UI	3IGR5276	3IGR5281	3IGR5286	3IGR5291	3IGR5296	3IGR5376	3IGR5381
	UE	3IGR5217	3IGR5222	3IGR5227	3IGR5232	3IGR5237	3IGR5242	3IGR5247
Référence fabricant	UI	GRS-CQ4.0PdG/ NhH3-E(I)	GRS-CQ6.0PdG/ NhH3-E(I)	GRS-CQ8.0PdG/ NhH3-E(I)	GRS-CQ10PdG/ NhH3-E(I)	GRS-CQ12PdG/ NhH3-E(I)	GRS-CQ14PdG/ NhH3-E(I)	GRS-CQ16PdG/ NhH3-E(I)
	UE	GRS-CQ4.0PdG/ NhH3-E(O)	GRS-CQ6.0PdG/ NhH3-E(O)	GRS-CQ8.0PdG/ NhH3-E(O)	GRS-CQ10PdG/ NhH3-E(O)	GRS-CQ12PdG/ NhH3-E(O)	GRS-CQ14PdG/ NhH3-E(O)	GRS-CQ16PdG/ NhH3-E(O)
Puissance (7°C ext/ 35°C eau)	Chaud (kW)	4.3	6.2	8.3	10.2	12.2	14,5	16.0
Puissance (7°C ext/ 45°C eau)	Chaud (kW)	4.2	6.0	8.2	10.0	12.3	14,0	16.0
Puissance (-7°C ext / 35°C eau)	Chaud (kW)	4.1	4.5	7.8	8.5	10.4	11.6	12.7
Puissance (-7°C ext / 45°C eau)	Chaud (kW)	3.9	4.3	7.7	8.4	10.3	11.4	12.5
Puissance (-7°C ext / 55°C eau)	Chaud (kW)	3,82	4,18	7,51	8,15	10,10	11,22	12,36
Puissance (35°C ext/ 7°C eau)	Froid (kW)	4.2	6.2	7.3	8.7	11.2	12.0	13.4
Puissance (35°C ext/ 18°C eau)	Froid (kW)	4.5	6.5	8.4	10.2	12.0	13,30	14.6
Puissance appoint électrique	(kW)	1.5+1.5	1.5+1.5	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
EER (35°C ext/ 7°C eau)		3.6	3.4	3.4	3.3	2.9	2,75	2.7
EER (35°C ext/ 18°C eau)		5.6	5.4	5.2	4.8	4.0	3,60	3.7
COP (7°C ext/ 35°C eau)		5.5	5.3	5.3	5.0	5.1	4,80	4.6
COP (7°C ext/ 45°C eau)		4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	2,50	3.7
COP (-7°C ext / 35°C eau)		2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2,00	2.6
COP (-7°C ext / 45°C eau)		2	2	2.1	2	2.1	1,57	2.1
COP (-7°C ext / 55°C eau)		1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1,57	1.6
SEER (35°C ext/ 7°C eau)		4,49	4,52	4,88	4,91	4,28	4,27	4,53
SCOP (7°C ext/ 35°C eau)		5,05	4,975	4,65	4,625	4,75	4,7	4,625
Classe énergétique	55° C / 35°C	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Efficacité énergétique saisonnière	(Moyen (%))	199%	196%	183%	182%	187%	185%	182%
	(Chaud (%))	134%	135%	131%	130%	139%	144%	140%
Intensité absorbée	Froid (A)	8	9	11	14	22	23	25
	Chaud (A)	11	12	17	19	26	29	30.8
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1/50	220 - 240 / 1/50	220 - 240 / 1/50	220 - 240 / 1/50	220 - 240 / 1/50	220 - 240 / 1/50	220 - 240 / 1/50
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48
	Chaud (°C)	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35
Température ECS	(°C)	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Longueur préchargée	(m)	10	10	10	10	10	10	10
Longueur maximale (UI/UE)	(m)	20	20	30	30	30	30	30
Dénivelé maximal UI/UE	(m)	15	15	15	15	15	15	15
Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)
Nombre de ventilateurs		1	1	1	1	1	1	2
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Profil de soutirage		L	L	L	L	L	L	L

UNITÉ INTÉRIEURE

Puissance appoint électrique	(kW)	1.5+1.5	1.5+1.5	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
Pression acoustique	(dB(A))	36	36	37	37	37	37	37
Volume du ballon ECS	(L)	190	190	190	190	190	190	190
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680
Poids net / brut	(kg)	193 / 214	193 / 214	193 / 214	193 / 214	193 / 214	193 / 214	193 / 214

UNITÉ EXTÉRIEURE

Câble d'alimentation	(n° × s)	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 4 + T	3 × 4 + T	3 × 6 + T	3 × 6 + T	3 × 6 + T
Débit d'air	(m³/h)	3700	3700	4970	4970	4620	4970	4970
Pression acoustique	(dB(A))	53	53	54	56	56	58	58
Charge de réfrigérant	(kg)	1,3	1,3	1,75	1,75	1,84	1,84	1,84
Charge additionnelle	(g/m)	50	50	50	50	50	50	50
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	924 / 746 / 385	924 / 746 / 385	993 / 960 / 385	993 / 960 / 385	993 / 960 / 385	993 / 960 / 385	900 / 1352 / 345
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	1077 / 770 / 480	1077 / 770 / 480	1140 / 990 / 465	1140 / 990 / 465	1140 / 990 / 465	1140 / 990 / 465	1020 / 1380 / 440
Poids net / brut	(kg)	61 / 69	61 / 69	79 / 89	79 / 89	96 / 106	96 / 106	110 / 122

*Les valeurs d'efficacité énergétique sont calculées pour des conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire français est considérée comme un climat chaud pour lequel les performances seraient largement supérieures.



**RETROUVEZ TOUTES
LES DONNÉES DE CE
PRODUIT**

**EN SCANNANT CE
QR CODE**

Triphasé

MODÈLE		VERSATI IV AIO 8 3F	VERSATI IV AIO 10 3F	VERSATI IV AIO 12 3F	VERSATI IV AIO 14 3F	VERSATI IV AIO 16 3F
Code	UI	3IGR5386	3IGR5391	3IGR5396	3IGR5401	3IGR5406
	UE	3IGR5252	3IGR5257	3IGR5262	3IGR5267	3IGR5272
Référence fabricant	UI	GRS-CQ8.0PdG/ NhH3-M(I)	GRS-CQ10PdG/ NhH3-M(I)	GRS-CQ12PdG/ NhH3-M(I)	GRS-CQ14PdG/ NhH3-M(I)	GRS-CQ16PdG/ NhH3-M1(I)
	UE	GRS-CQ8.0PdG/ NhH3-M(O)	GRS-CQ10PdG/ NhH3-M(O)	GRS-CQ12PdG/ NhH3-M(O)	GRS-CQ14PdG/ NhH3-M(O)	GRS-CQ16PdG/ NhH3-M1(O)
Puissance (7°C ext/ 35°C eau)	Chaud (kW)	8.3	10.2	12.2	14,50	16.0
Puissance (7°C ext/ 45°C eau)	Chaud (kW)	8.2	10.0	12.3	14,00	16.0
Puissance (-7°C ext / 35°C eau)	Chaud (kW)	8.1	8.9	10.4	11,60	14.2
Puissance (-7°C ext / 45°C eau)	Chaud (kW)	7.9	8.7	10.3	11,40	14
Puissance (-7°C ext / 55°C eau)	Chaud (kW)	7,78	8,53	10,10	11,22	13,81
Puissance (35°C ext/ 7°C eau)	Froid (kW)	7.3	8.7	11.2	12.0	13.5
Puissance (35°C ext/ 18°C eau)	Froid (kW)	8.4	10.0	12.0	13,30	14.9
Puissance appoint électrique	(kW)	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
EER (35°C ext/ 7°C eau)		3.3	3.2	2.9	2.8	2.7
EER (35°C ext/ 18°C eau)		4.9	4.7	4.0	3,60	3.6
COP (7°C ext/ 35°C eau)		5.0	4.9	5.1	4.8	4.6
COP (7°C ext/ 45°C eau)		4.0	3.9	3.8	3.8	3.7
COP (-7°C ext / 35°C eau)		2.6	2.6	2.6	2,50	2.6
COP (-7°C ext / 45°C eau)		2.1	2.1	2.1	2,00	2
COP (-7°C ext / 55°C eau)		1.6	1.6	1.7	1,57	1.6
SEER (35°C ext/ 7°C eau)		4,57	4,52	4,28	4,27	4,32
SCOP (7°C ext/ 35°C eau)		4,6	4,55	4,75	4,7	4,45
Classe énergétique	55° C / 35°C	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Efficacité énergétique saisonnière	(Moyen (%))	181%	179%	187%	185%	175%
	(Chaud (%))	130%	129%	139%	144%	134%
Intensité absorbée	Froid (A)	6	7	7.4	8,30	9
	Chaud (A)	7	8	9.1	10,20	11.2
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	380 - 415 / 3 / 50 + N + T	380 - 415 / 3 / 50 + N + T	380 - 415 / 3 / 50 + N + T	380 - 415 / 3 / 50 + N + T	380 - 415 / 3 / 50 + N + T
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48
	Chaud (°C)	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35	-30 - +35
Température ECS	(°C)	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80	+40 - +80
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Longueur préchargée	(m)	10	10	10	10	10
Longueur maximale (UI/UE)	(m)	30	30	30	30	30
Dénivelé maximal UI/UE	(m)	15	15	15	15	15
Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)
Nombre de ventilateurs		1	1	1	1	2
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32
Profil de soutirage		L	L	L	L	L
UNITÉ INTÉRIEURE						
Puissance appoint électrique	(kW)	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
Pression acoustique	(dB(A))	37	37	37	37	37
Volume du ballon ECS	(L)	190	190	190	190	190
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650	600 / 1800 / 650
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680	730 / 1900 / 680
Poids net / brut	(kg)	193 / 214	193 / 214	193 / 214	193 / 214	193 / 214
UNITÉ EXTÉRIEURE						
Câble d'alimentation	(n° x s)	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T
Débit d'air	(m³/h)	4620	6300	6300	6300	6300
Pression acoustique	(dB(A))	54	56	56	56	58
Charge de réfrigérant	(kg)	1,75	1,75	1,84	1,84	1,84
Charge additionnelle	(g/m)	50	50	50	50	50
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	993/960/385	900/1352/345	900/1352/345	900/1352/345	900/1352/345
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	1140/990/465	1020/1380/440	1020/1380/440	1020/1380/440	1020/1380/440
Poids net / brut	(kg)	90/100	90/100	102/112	102/112	117/129

*Les valeurs d'efficacité énergétique sont calculées pour des conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire français est considérée comme un climat chaud pour lequel les performances seraient largement supérieures.