





Indicador nivel de agua Conector exterior de drenaje Panel de control intuitivo StandBy de 0,5 W

Protección completa

• Protección contra desbordamientos del depósito, contra escarcha, sobrecorrientes, errores del sensor de temperatura y contra fugas de refrigerante.

Aviso de limpieza de filtro

MODELO Código Referencia		PETAL 10 3NGR0155 GDN10AY-K5EBA3A	PETAL 12 3NGR0156 GDN12AY-K5EBA3A				
				Consumo eléctrico	(W)	250	250
				Corriente	(A)	1.3	1.3
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50				
Caudal de aire	(m³/h)	90	90				
Presión sonora	(dB(A))	41	41				
Potencia sonora	(dB(A))	53	53				
Refrigerante		R290	R290				
Carga de refrigerante	(kg)	0.05	0.06				
Deshumidificación	(L/d)	10	12				
Volumen del depósito de agua	(L)	1.8	1.8				
Área de aplicación	(m²)	14	16				
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	310 / 400 / 243	310 / 400 / 243				
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	345 / 437 / 286	345 / 437 / 286				
Peso neto / bruto	(kg)	11.2 / 12.5	12 / 13				

